

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/autoklaw-medyczny-klb-12l-sun12-ii-drukarka-p-33777.html>

## Autoklaw medyczny kl.B 12L SUN12-II + drukarka

Cena	<b>8 423,27 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1038535470</b>
Kod producenta	<b>BSSUN12-IIP</b>
Kod EAN	<b>0791000832745</b>

### Opis produktu

AUTOKLAW KLASA B to jeden z najbardziej zaawansowanych sterylizatorów paro-ciśnieniowych. Potrafią sterylizować praktycznie każdy rodzaj materiałów, zwłaszcza w kierunku długich, cienkich przewodów, jak na przykład cewniki, igły, endoskopy, wzierniki, końcówki stomatologiczne, pilniki, nożyczki itp. Prezentowane przez klasę B funkcje nie są dostępne w pozostałych klasach autoklawów S oraz N. Najważniejszą cechą, która wyróżnia autoklawy klasy B to frakcjonowana próżnia wstępna. Całkowite usunięcie powietrza otrzymuje się poprzez sekwencję impulsów próżni i wstrzyknięć pary. Jak do tej pory jest to najlepsza z istniejących technik, która daje możliwość sterylizacji każdego rodzaju produktu. Autoklaw klasy B idealnie sprawdza się w gabinetach lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych itp. Wszędzie tam, gdzie istnieje znaczna potrzeba bądź sanitarne wymagania sterylizacji materiałów, które zostały wymienione powyżej. Autoklawy klasy B zapewniają komfort i bezpieczeństwo procesów sterylizacyjnych w gabinetach. Jednocześnie ułatwiają i przyspieszają pracę ludzi. Spełnia wymogi wysokiej wydajności według standardu europejskiego prEN 13060 klasy B. Wbudowana drukarka termiczna podsumowująca przebieg pracy. Posiada 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121 lub 134 stopni C. - UNWRAPPED - służy do sterylizacji materiałów nieopakowanych- WRAPPED- służy do sterylizacji materiałów opakowanych- COTTON - materiały bawełniane - np. ręczniczki, - PLASTIC - tworzywa sztuczne i gumowe - np. rękawiczki, szczotki. Zastosowanie:- gabinety kosmetyczne- gabinety stomatologiczne- studia tatuażu- gabinety lekarskie- szpitale / przychodnieW skład zestawu wchodzi:- urządzenie Klasy B o pojemności 12l, - dwie metalowe tacki,- uchwyt do tacki, - pojemnik na wodę, - wężyk odprowadzający wodę, - dwie rolki papieru, - kabel zasilający, - uszczelka zapasowa, - dwa zapasowe bezpieczniki, - instrukcja w j. polskim, - instrukcja w j. angielskim. Dane techniczne: Komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej), Elektroniczna blokada drzwi, Wbudowana drukarka termiczna, Czas pracy - 20-45min w zależności od programu, Wymiary zewnętrzne: 50x44x40cm, Wymiary wewnętrzne: głębokość: 36cm, średnica robocza: 21cm, Pojemność: 12l, Waga: 39kg, Wymiary opakowania: 67x55x49,5cmWaga z opakowaniem: 46kgZasilanie 220-230 V , 50/60 Hz , 1800 W, Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42/EEC.Gwarancja 24miesiące