Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 23:36

Link do produktu: https://hurtpro.eu/autoklaw-medyczny-klb-12l-sun12-ii-p-33658.html



Autoklaw medyczny kl.B 12L SUN12-II

Cena	**8 159,72 zł**
Numer katalogowy	**1038506766**
Kod producenta	**BSSUN12-II**

Opis produktu

AUTOKLAW KLASA B to jeden z najbardziej zaawansowanych sterylizatorów paro-ciśnieniowych. Potrafią sterylizować praktycznie każdy rodzaj materiałów, zwłaszcza w kierunku długich, cienkich przewodów, jak na przykład cewniki, igły, endoskopy, wzierniki, końcówki stomatologiczne, pilniki, nożyczki itp. Prezentowane przez klasę B funkcje nie są dostępne w pozostałych klasach autoklawów S oraz N. Najważniejszą cechą, która wyróżnia autoklawy klasy B to frakcjonowana próżnia wstępna. Całkowite usunięcie powietrza otrzymuje się poprzez sekwencję impulsów próżni i wstrzyknięć pary. Jak do tej pory jest to najlepsza z istniejących technik, która daje możliwość sterylizacji każdego rodzaju produktu. Autoklaw klasy B idealnie sprawdza się w gabinetach lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych itp. Wszędzie tam, gdzie istnieje znaczna potrzeba bądź sanitarne wymagania sterylizacji materiałów, które zostały wymienione powyżej. Autoklawy klasy B zapewniają komfort i bezpieczeństwo procesów sterylizacyjnych w gabinetach. Jednocześnie ułatwiają i przyspieszają pracę ludzi. Spełnia wymogi wysokiej wydajności według standardu europejskiego prEN 13060 klasy B. Posiada 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121lub 134 stopni C. - narzędzia nieporowate - np. skalpel, nożyczki, - narzędzia porowate - np. pilniki, - materiały bawełniane - np. ręczniczki, - tworzywa plastikowe i gumowe - np. rękawiczki, szczotki. Zastosowanie:- gabinety kosmetyczne- gabinety stomatologiczne- studia tatuażu- gabinety lekarskie- szpitale / przychodnieW skład zestawu wchodzą:- urządzenie Klasy B o pojemności 12l, - dwie metalowe tacki,- uchwyt do tacki, - pojemnik na wodę, - wężyk odprowadzający wodę, - kabel zasilający, - uszczelka zapasowa, - dwa zapasowe bezpieczniki, - instrukcja w j. polskim, - instrukcja w j. angielskim. Dane techniczne: Komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej), Elektroniczna blokada drzwi, Czas pracy - 20-45min w zależności od programu, Wymiary zewnętrzne: 50x44x40cm, Wymiary wewnętrzne: głębokość: 36cm, średnica robocza: 21cm, Pojemność: 12l, Waga: 50kg, Zasilanie 220-230 V , 50/60 Hz , 1800 W, Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42/EEC.