Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 17:45

Link do produktu: https://hurtpro.eu/corpo-endermica-endermomasaz-lezanka-szkolenie-tanio-ss-p-60718.html



Corpo Endermica endermomasaż leżanka + szkolenie Tanio! SS!

Cena	**128 068,09 zł**
Numer katalogowy	**1038516817**

Opis produktu

Urządzenie do endermomasażu Corpo Endermica

CORPO ENDERMICA

Innowacyjne urządzenie do endermomasażu w formie elektrycznie regulowanej leżanki.

Czym jest endermomasaż?

Endermomasaż jest nieinwazyjną metodą terapii próżniowej połączonej z działaniem samojezdnych rolek oraz fali radiowej bipolarnej.
Zabieg urządzeniem jest całkowicie nieinwazyjny, daje świetne efekty w walce z cellulitem, przyspiesza metabolizm, zwiększa trofikę tkanek, redukuje
tkankę tłuszczową i modeluje sylwetkę.
Zasysanie fałdu skórnego rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa się metabolizm czyli również szybkość usuwania toksyn z komórek.
Limfa zostaje odprowadzona poprzez ruch rolek głowicy zabiegowej. Fala radiowa bipolarna działa bezpośrednio na skórę oraz tkanki podskórne.
Rozgrzewa tkanki do 60 Stopni celsjusza, obkurczając włókna kolagenowe. Skóra staje się bardziej sprężysta i zdecydowanie gęstsza.

Przewaga:

-Urządzenie główne zintegrowane z leżanką,
-wysokiej jakości rolki głowic,
-unikalny design,
-czytelny interface.

Zalety:

-Popularny i rentowny zabieg,
-niskie koszty zabiegowe,
-bardzo dobre efekty zabiegowe.

z CORPO ENDERMICA twoje klientki pozbędną się cellulitu i niechcianych centymetrów talii, ud, czy też ramion.

Podział programów:

Efekt: relaksacja, cellulit, ujędrnianie, wellness
Obszar: łydki, uda i pośladki, plecy, remiona, brzuch

Możliwość ustalenia parametrów:

-czas
-podciśnienie
-częstotliwość
-tryb
-intensywność RF

Wybór głowicy zabiegowej oraz pozycji leżanki odbywa się z poziomu dotykowego wyświetlacza.

Zestaw zawiera:

-urządzenie główne,

-głowicę zabiegową (RF) + 1 aplikator,

-głowicę zabiegową (masaż) + 2 aplikatory,

-strój zabiegowy 5szt,

-kabel zasilający,
-profesjonalne szkolenie wraz z dowozem.

DANE TECHNICZNE

Technologie	RF, podciśnienie, masaż samojezdnymi rolkami
Podciśnienie	690mbar
Częstotliwość fai radiowej	500Khz
Częstotliwość pracy	0-20Hz
Wyświetlacz	LCD, dotykowy
Pobór mocy	750W
Napięcie	220-230V
Poziom hałasu	65dB
Wymiary	210x85x80cm