Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 20:39

Link do produktu: https://hurtpro.eu/kriolipoliza-modulowa-melody-v34-podcisnienie-tanio-ss-p-60709.html



# Kriolipoliza modułowa Melody V34 Podciśnienie  Tanio! SS!

| | |
|---|---|
| Cena | **60 121,75 zł** |
| Numer katalogowy | **1038516805** |

## Opis produktu

## Kriolipoliza modułowa Melody V34 (Krioterapia + Podciśnienie + LED)

Zadaniem kriolipolizy jest niszczenie komórek tłuszczowych bez uszkadzania sąsiednich tkanek. Cel zabiegu to przede wszystkim ochłodzenie komórek tłuszczowych, aby spowodować ich obumarcie. Do obszaru zabiegowego zostaje przyłożona specjalna głowica zasysająca tkanki.  Chłodzenie komórek tłuszczowych powoduję ich rozpad. Efektem jest rozkład, którego produktem końcowym jest glicerol. Zostaje wychwycony przez wątrobę i przemieniany w glukozę. Następnym zjawiskiem jest krystalizacja lipidów. Zamrożone komórki są eliminowane i wydalane z organizmu, dzięki temu z tygodnia na tydzień po zabiegu grubość tkanki tłuszczowej maleje. Pierwsze rezultaty widać po 3-6 tygodniach.

## Przewaga urządzenia CryoLipo nad innymi urządzeniami do kriolipolizy:

-ergonomiczny kształt głowicy zapewniający bezbolesny zabieg,
-budowa modularna zapewniająca bezawaryjność (osobne pompy i ogniwa peltiera głowic),
-możliwość stworzenia własnego programu zabiegowego,
-wysoka jakość wykonania i bezawaryjność,
-autodiagnostyka urządzenia.

## Wskazania:

-Miejscowe nagromadzenie tkanki tłuszczowej,
-Brak czasu na zwiększenie aktywności ruchowej,
-Brak możliwości wykonania liposukcji.

## Zestaw zawiera:

-urządzenie główne,
-głowica zabiegowa 2szt.,
-uchwyty na głowice 2szt.,
-kabel zasilający,
-instrukcję obsługi,
-gwarancję,
-bezpłatne szkolenie i dowóz.

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Moc** | 1000W |
| **Wdrożone technologie** | Krioterapia + Podciśnienie + LED + Modułowość |
| **Wydajność wytwarzania podciśnienia** | liniowe ciśnienie wyjściowe |
| **Moc podciśnienia** | 60Kpa* 2 |
| **Spektrum** | 690nm (LED) |

| | |
|---|---|
| **światła** | |
| **Temperatura chłodzenia temperatura na styku** | -10°C~5°C |
| **Praca** | Tryb gotowości, ciągła przez 18 godzin |
| **Wyświetlacz dotykowy** | 10.4” True Color LCD |
| **Wymagania elektryczne** | napięcie uniwersalne, maksymalnie 20A, 50/60Hz |
| **Masa netto** | 53kg |
| **Wymiary** | (sz. x gł. x w.) 48 x 40 x 104 cm |