Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 06:42

Link do produktu: https://hurtpro.eu/lafomed-autoklaw-compact-line-lfss18ac-z-drukarka-18-l-klb-medyczna-p-72584.html



LAFOMED AUTOKLAW COMPACT LINE LFSS18AC Z DRUKARKĄ 18-L KL.B MEDYCZNA

Cena	**22 402,69 zł**
Numer katalogowy	**1038524670**
Kod producenta	**AC122514**
Kod EAN	**5906717410819**

Opis produktu

Autoklaw LAFOMED 18L Model LFSS18AC klasy B (medycznej) jest to kompaktowe urządzenie z wbudowaną drukarką termiczną. Autoklaw posiada 8 całkowicie automatycznych programów sterowanych dotykowym panelem **z przyjaznym interfejsem w języku Polskim!**
Firma LAFOMED wyprodukowała to urządzenie na specjanle zamówienie ACTIV, dzięki temu wielu rozwiazań nie spotkasz w innych autoklawach a ułatwią one obsługe oraz gwarantują wysoką jakość.

Zastosowanie:
- gabinety kosmetyczne
- studia tatuaży
- gabinety lekarskie
- szpitale / przychodzie

Gwarancja : 12+12* miesięcy

*Gwarancja Rozszerzona : Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy pod warunkiem przejścia odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie przed upłynięciem terminu obowiązywania gwarancji podstawowej. Opcja ta dotyczy urządzeń zakupionych od 05.07.2017

UWAGA!!! DO URZĄDZENIA WYSTAWIANY JEST PASZPORT TECHNICZNY GRATIS!!!

Certyfikaty CE 1023, ISO 13485
Standardowe PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010
Częstotliwość 50Hz
Moc 2,4 KW
Temperatura sterylizacji 105 - 134 ℃
Maksymalne ciśnienie pracy 0.21-0.23MPA

Ster. Czas: 4-60 min
Czas schnięcia: 1-25min
Czasy próżniowe: 1-10 razy
Program-test B & D / Helix / Vacuum

Program czyszczenia

Wysokiej jakości filtr bakteryjny

Średnica komory 25 cm
Głębokość komory 35 cm
Pojemność komory 18 l
Materiał komory ze stali nierdzewnej 304

Wymiary tacek - dwie tacki 29 x 18,5 x 2

29 x 22 x

Typ ekranu LCD z przekątną 6 x 4,25 cm
Język dostępna angielski, polski
Podwójna blokada drzwi System Mechanic
Wyjście USB i drukarka termiczna
Masa netto 53 kg
Brutto / karton 61 kg
Wymiary 61 x 50 x 43cm
Wielkość opakowania 73 x 57 x 51cm
Min wielkość stołu do montażu 54 x 41,5 cm