

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/lafomed-autoklaw-compact-line-lfss18ad-z-drukarka-18-l-kl.-b-medyczna-p-6978.html>



## Lafomed autoklaw Compact Line LFSS18AD z drukarką 18 L kl. B medyczna

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>9 898,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>AC122514</b>      |
| Kod producenta   | <b>AC122514</b>      |
| Kod EAN          | <b>5906717410819</b> |

### Opis produktu

#### Autoklawy wysokiej jakości

**Lafomed** to marka wysokiej klasy autoklawów, które zyskały uznanie w ponad 50 krajach na całym globie. Autoklawy spełniają wszystkie normy i dyrektywy medyczne. Urządzenia te odznaczają się niską awaryjnością. W ich mikroprocesorach zastosowano moduły elektroniczne najnowszej generacji. **Autoklawy Lafomed** cechują się wysoką skutecznością i trwałością, a ich obsługa jest prosta i intuicyjna.

#### PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Autoklaw, model LFSS18AD przeznaczony jest do sterylizacji inwazyjnych wyrobów medycznych. Urządzenie pozwala na zapobieganie zakażeniom krzyżowym. Autoklaw jest w szczególności przeznaczony dla oddziałów szpitalnych, gabinetów stomatologicznych, okulistycznych i biologicznych instytutów badawczych. Przeznaczony jest do sterylizacji instrumentów chirurgicznych, narzędzi stomatologicznych, strzykawek itp. Służy do sterylizacji opakowanych (jedno- i wielowarstwowo) i nieopakowanych produktów litych, produktów porowatych i wgłębionych przedmiotów zgodnie z normą EN 13060:2004+A2:2010. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycznych i weterynaryjnych.

**Ostrzeżenie: Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji substancji płynnych.**

#### Autoklaw najwyższej klasy

**Autoklaw Lafomed z serii Compact Line** jest w szczególności polecany dla oddziałów szpitalnych, stomatologii i okulistyki oraz dla Instytutów Biologii prowadzących projekty badawcze. Doskonale sprawdzi się w gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych, studiach tatuażu czy salonach medycyny estetycznej. Urządzenie przeznaczone jest do sterylizacji zarówno narzędzi medycznych, jak i tych niemedycznych. Wyprodukowany na specjalne życzenie Activeshop odznacza się cechami, których nie spotyka się w innych autoklawach, co czyni ten produkt szczególnie wyjątkowym. Sterylizacja autoklawem **najwyższej klasy B medycznej** zapewnia pełną skuteczność i bezpieczeństwo.

#### Funkcjonalność, którą docenisz

Jest to kompaktowe urządzenie łączące **18-litrowy autoklaw z wbudowaną drukarką termiczną**. Posiada **wyświetlacz LCD** oraz **port USB**, który pozwala na podłączenie nośnika danych, aby zapisać wyniki przeprowadzonego cyklu. Posiada **10 całkowicie automatycznych programów**; 7 programów sterylizacji, 2 programy testowe i program czyszczenia autoklawu. Dodatkowo posiada również **funkcję programu użytkownika**, która pozwala na całkowitą swobodę w wyborze parametrów. **Menu jest intuicyjne, a przyjazny interfejs jest w języku polskim**. Przydatna okaże się również **funkcja nagrzewania wstępnego i utrzymywania ciepła**. Autoklaw Lafomed Compact Line odznacza się dostępnością **szybkich programów sterylizacji, z możliwością sterowania czasem suszenia**. Najkrótszy program sterylizacji razem z suszeniem trwa zaledwie 7 minut. Urządzenie posiada wbudowany zbiornik na czystą (destylowaną) wodę, która służy do sterylizacji, a także zbiornik na zużytą wodę, z możliwością odpływu z przodu urządzenia. **System autodiagnozy** skutecznie

uchroni przez uszkodzeniem i pozwoli zachować trwałość urządzenia. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewni **system podwójnej blokady drzwi**. To co go wyróżnia na tle innych autoklawów Lafomed, to **niezwykle duża pojemność zbiorników na wodę czystą i zużytą - aż 2,5 litra!** Dzięki temu nie będziemy musieli często dodawać i opróżniać wodę.

## Automatyczne programy sterylizacji

| Program sterylizacji | Ciśnienie | Łączny czas cyklu* |
|----------------------|-----------|--------------------|
| 121° Jednolite       | 110 kPa   | 23 min             |
| 121° Porowate        | 110 kPa   | 27 min             |
| 121° Wkłęśte         | 110 kPa   | 30 min             |
| 134° Jednolite       | 210 kPa   | 7 min              |
| 134° Porowate        | 210 kPa   | 11 min             |
| 134° Wkłęśte         | 210 kPa   | 14 min             |
| 135° Priony          | 210 kPa   | 29 min             |

\*Odnosi się do czasu po nagrzaniu urządzenia.

## Gwarancja z możliwością przedłużenia (24+12)

Autoklaw **Lafomed Compact Line** podlega **24-miesięcznej gwarancji**. Warto tutaj wspomnieć, że gwarancja nie jest uzależniona od ilości cykli autoklawu. Istnieje **możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy** pod warunkiem przejścia odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie przed upłynięciem terminu obowiązywania gwarancji podstawowej. Jest to opcja, która dotyczy urządzeń zakupionych od 22.08.2022. Dodatkowo dołączany jest również **paszport techniczny gratis!**

## Specyfikacja:

|                                                     |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasa B medyczna</b>                             | To najwyższa klasa autoklawów, które pozwalają na najbardziej skuteczną sterylizację przedmiotów nieopakowanych i opakowanych, bez względu na rodzaj narzędzi. |
| <b>Wysoka jakość wykonania</b>                      | Autoklaw wykonany według normy ISO 13485 i posiadający certyfikat CE 1023. Spełnia również wymogi Normy Europejskiej BS EN 13060:2014+A1:2018.                 |
| <b>Pojemność 18 L</b>                               | 18-litrowy autoklaw doskonale sprawdzi się w np. salonie urody lub tatuażu. Do komory włożymy kratkę z trzema tacami.                                          |
| <b>Wbudowana drukarka</b>                           | Nie wymaga tuszu dzięki zastosowaniu papieru termicznego.                                                                                                      |
| <b>Sterylnizacja narzędzi luzem lub w pakietach</b> | Autoklaw klasy B pozwala na sterylizację zarówno nieopakowanych narzędzi, jak i tych opakowanych (masywnych lub drążonych).                                    |
| <b>Wyświetlacz LCD</b>                              | Wskazuje czas, temperaturę, ciśnienie i przebieg cyklu.                                                                                                        |
| <b>Łatwa i sprawna obsługa</b>                      | Intuicyjne menu pozwala na szybki wybór programu lub ustawienia parametrów, a <b>przyjazny interfejs jest w języku polskim</b> .                               |
| <b>10 programów automatycznych</b>                  | 7 programów sterylizacji, 2 programy testowe; Bowie & Dick i test próżni, oraz program czyszczenia autoklawu.                                                  |
| <b>Krótką sterylizacją</b>                          | Najszybszy program trwa 7 minut łącznie z suszeniem. Autoklaw posiada również opcję <b>sterowania czasem suszenia</b> .                                        |
| <b>Program użytkownika</b>                          | Autoklaw pozwala na zdefiniowanie własnego programu sterylizacji i ustawienie wszystkich parametrów.                                                           |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Program czyszczenia</b>                        | Przeznaczony do czyszczenia autoklawu. W szczególności wskazany gdy pojawi się komunikat "WYMAGANE CZYSZCZENIE".                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Port USB</b>                                   | Zapisuj dane cyfrowo na pendrive i nie martw się o zgubienie lub podniszczenie cennych dowodów, których potrzebujesz.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Funkcja skrót</b>                              | Ostatni wykonany program sterylizacji zostanie zapamiętany i będzie łatwo dostępny po włączeniu autoklawu.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Funkcja autostartu</b>                         | Dzięki tej funkcji uruchomisz odpowiedni program w uprzednio ustawionym czasie. Opóźniony start programu możesz ustawić zarówno na określoną datę i czas lub na dowolną ilość godzin później.                                                                                                                                              |
| <b>Funkcja wstępnego nagrzewania</b>              | Gdy ta funkcja jest włączona, urządzenie wstępnie się nagrzewa, zanim program lub parametry zostaną ustawione.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Funkcja utrzymywania temperatury</b>           | Autoklaw będzie rozgrzewać komorę i uruchamiać generator pary celem utrzymywania stałej, ciepłej temperatury (przez max 8 h). Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu realizacji każdego cyklu sterylizacji.                                                                                                                              |
| <b>Wbudowane zbiorniki na czystą i użytą wodę</b> | <b>Pojemność każdego z pojemników to aż 2,5 litra.</b><br>Zbiornik na czystą wodę jest przeznaczony na destylowaną lub dejonizowaną wodę, która posłuży do sterylizacji. Obecność zbiornika na użytą wodę sprawia, że nie potrzebujemy pamiętać o zewnętrznym pojemniku. Odpływ zużytej (i czystej) wody znajduje się z przodu urządzenia. |
| <b>System autodiagnozy</b>                        | Skuteczna ochrona przed uszkodzeniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Komora ze stali nierdzewnej z gatunku 304</b>  | Czyni to ją niezwykle trwałą i bardziej estetyczną, oraz świadczy o wysokiej jakości urządzenia.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Podwójna blokada drzwi</b>                     | Zaawansowany system zabezpieczający drzwi mechanicznie oraz elektronicznie.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Spełnia wymogi Sanepidu</b>                    | Należy powiadomić Sanepid oraz UDT o fakcie zakupu tego autoklawu.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wysokiej jakości filtr bakteryjny</b>          | Wymienny co 150 cykli, filtry dostępne w naszym sklepie.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Paszport techniczny</b>                        | Dołączany do zestawu paszport wart 250 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gwarancja</b>                                  | 24 miesiące gwarancji z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Obejrzyj film z informacjami odnośnie używania autoklawów medycznych:

## Dane techniczne:

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Certyfikaty i normy</b>          | CE 1023, ISO 13485,<br>BS EN 13060:2014+A1:2018 |
| <b>Moc</b>                          | 2.4 KW                                          |
| <b>Napięcie</b>                     | 230 V                                           |
| <b>Częstotliwość</b>                | 50 Hz                                           |
| <b>Maksymalna temperatura pracy</b> | 137 °C                                          |
| <b>Maksymalne ciśnienie robocze</b> | 0,21-0,23 MPa                                   |
| <b>Ciśnienie projektowe</b>         | -0,1 / 0,27 MPa;                                |
| <b>Wymiary komory</b>               | Średnica: 25 cm<br>Głębokość: 35 cm             |
| <b>Wymiary tac</b>                  | 29 cm x 18,5 cm x 2 cm<br>29 cm x 22 cm x 2 cm  |
| <b>Program użytkownika</b>          | Wszystkie parametry                             |
| <b>Sterowanie czasem</b>            | 4-60 min                                        |
| <b>Czas suszenia</b>                | 1-25min                                         |
| <b>Czasy próżniowe</b>              | 1-10 razy                                       |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programy automatyczne</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 134°C Jednolite</li> <li>- 134°C Porowate</li> <li>- 134°C Wklęsłe</li> <li>- 121°C Jednolite</li> <li>- 121°C Porowate</li> <li>- 121°C Wklęsłe</li> <li>- 135°C Priony</li> <li>- Czyszczenie</li> <li>- Test próżni</li> <li>- Test Bowie &amp; Dick / Helix</li> </ul> |
| <b>Pojemność komory</b>      | 18 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wymiary opakowania</b>    | 70 cm x 56 cm x 51 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wymiary</b>               | 63 cm x 50 cm x 43 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materiał komory</b>       | Stal nierdzewna 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Waga netto</b>            | 53 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Waga z opakowaniem</b>    | 61 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**W zestawie znajduje się:** Autoklaw, przewód spustowy, 3 tace, przewód zasilający, stojak na tace, uchwyt do wyjmowania tac, bezpiecznik, instrukcja obsługi w jęz. polskim, paszport techniczny.

**Obejrzyj film z porównaniem serii autoklawów dostępnych w naszym sklepie:**

Producent: Ningbo Haishu Life Medical Technology Co., Ltd. Upoważniony przedstawiciel: Caretechion GmbH. Importer i podmiot prowadzący reklamę: Activeshop Sp. z o.o.

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**