Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 14:35

Link do produktu: https://hurtpro.eu/lafomed-autoklaw-lfss03aa-lcd-3-l-kl-b-medyczna-aqua-p-12277.html

LAFOMED AUTOKLAW LFSS03AA LCD 3 L KL. B MEDYCZNA AQUA

Cena	**8 526,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AC138244**
Kod producenta	**AC138244**
Kod EAN	**5906717443701**

Opis produktu

Autoklaw **LAFOMED LFSS03LL LCD 3-L KL. B MEDYCZNA** to najmłodsze i najmniejsze kompaktowe urządzenie do sterylizacji parowej tego producenta. Dzięki współpacy inżynierów firmy Lafomed z Activ powstało urządzenie, które zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. Autoklaw przeznaczony jest do szybkiej sterylizacji narzędzi stomatologicznych, chirurgicznych, podologicznych, kosmetycznych oraz studia tatuażu. **Autoklaw najwyższej klasy B medycznej** to jedyna metoda zapewniająca pełną skuteczność i bezpieczeństwo sterylizacji. Wyłącznie w pełni wysterylizowane narzędzia dają ochronę przed zakażeniem chorobami typu: wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz C, HIV, choroby wywołane przez grzyby z rodziny Candida.

Urządzenie posiada **wbudowany zbiornik** na czystą wodę bez konieczniści podłączania zbiornika zewnętrznego i problemu z tym związanego. Każda przeprowadzona sterylizacja jest automatycznie **zapisywana w pamięci karty SD**. Najkrótszy cykl dla narzędzi bez pakietów trwa **9 minut włacznie z suszeniem**. Autoklaw spełnia wszelkie wymogi Sanepid-u a po zakupie nie ma konieczności zgłaszania w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Zalety:

- niewielkie gabaryty

- krótka sterylizacja

- bardzo cicha praca

- wudowany czytnik kard SD

- wbudowany zbiornik na czystą wodę

- przyjazny interfejs w języku Polskim

- możliwość spuszczania brudnej wody od przodu i z tyłu urządzenia

- spełnia wymogi Sanepid-u bez konieczności rejestracji w UDT

- najwyższa klasa B medyczna

- sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach

Parametry techniczne:

1. Programy

- 134 ℃ uniwersalny szybki

- 134 ℃ uniwersalny

- 134 ℃ jednolite

- 121 ℃ uniwersalny

- Terst próżni

- Test B-D / Helix

- Suszenie

2. Parametry

Certyfikaty CE 1023, ISO 13485
Standardowe PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010
Maksymalne ciśnienie pracy: -0,1 / 0,27 MPa;
Maksymalna temperatura pracy 137 ℃
Maksymalne ciśnienie robocze 0,24 MPa
Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa 0,24 MPa

Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 0,24 MPa ~ 0,26 MPa
Pojemność zbiornika na czystą wodę L 1L
Zbiornik brudnej wody Brak zbiornika brudnej wody
Pobór mocy 230 V ± 22 V, 50 Hz, 2900 VA

Wymiary zewnętrzne 286x244x555mm

Wysokiej jakości filtr bakteryjny
Wymiary komory 175x55x280mm
Pojemność komory 3L
Materiał komory ze stali nierdzewnej 304

Waga netto 20kg

Waga z opakowaniem 24kg

Gwarancja : 12+12* miesięcy

*Gwarancja Rozszerzona : Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy pod warunkiem przejścia odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie przed upłynięciem terminu obowiązywania gwarancji podstawowej. Opcja ta dotyczy urządzeń zakupionych od 05.07.2017

UWAGA!!! DO URZĄDZENIA WYSTAWIANY JEST PASZPORT TECHNICZNY GRATIS!!!