

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/lafomed-autoklaw-lfss03aa-lcd-3-l-kl-b-medyczna-p-4626.html>

Lafomed autoklaw LFSS03AA LCD 3 L kl. B medyczna

Cena	6 325,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	132695
Kod producenta	132695
Kod EAN	5906717433450

Opis produktu

Autoklawy wysokiej jakości

Lafomed to marka wysokiej klasy autoklawów, które zyskały uznanie w ponad 50 krajach na całym globie. Autoklawy spełniają wszystkie normy i dyrektywy medyczne. Urządzenia te odznaczają się niską awaryjnością. W ich mikroprocesorach zastosowano moduły elektroniczne najnowszej generacji. **Autoklawy Lafomed** cechują się wysoką skutecznością i trwałością, a ich obsługa jest prosta i intuicyjna.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Autoklaw, model LFSS03AA LCD przeznaczony jest do sterylizacji inwazyjnych wyrobów medycznych. Urządzenie pozwala na zapobieganie zakażeniom krzyżowym. Autoklaw jest w szczególności przeznaczony dla oddziałów szpitalnych, gabinetów stomatologicznych, okulistycznych i biologicznych instytutów badawczych. Przeznaczony jest do sterylizacji instrumentów chirurgicznych, narzędzi stomatologicznych, strzykawek itp. Służy do sterylizacji opakowanych (jedno- i wielowarstwowo) i nieopakowanych produktów litych, produktów porowatych i wgłębionych przedmiotów zgodnie z normą EN 13060:2004+A2:2010. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji substancji płynnych.

Autoklaw najwyższej klasy

Autoklaw Lafomed LFSS03AA 3 L jest w szczególności polecany dla oddziałów szpitalnych, stomatologii i okulistyki oraz dla Instytutów Biologii prowadzących projekty badawcze. Doskonale sprawdzi się w gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych, studiach tatuażu czy salonach medycyny estetycznej. Urządzenie przeznaczone jest do sterylizacji zarówno narzędzi medycznych, jak i tych niemedycejskich. Dzięki współpracy działów technicznych Lafomed i Activeshop powstało urządzenie, które zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. Sterylizacja autoklawem **najwyższej klasy B medycznej** zapewnia pełną skuteczność i bezpieczeństwo.

Funkcjonalność, którą docenisz

Autoklaw posiada **wyświetlacz LCD** oraz **wejście na kartę pamięci SD**, na której można zapisać wyniki przeprowadzonego cyklu. Posiada **7 całkowicie automatycznych programów**; 4 programy sterylizacji, 2 programy testowe i program suszenia. **Menu jest intuicyjne, a przyjazny interfejs jest w języku polskim.** Przydatna okaże się również **funkcja nagrzewania wstępnego i utrzymywania ciepła.** Autoklaw Lafomed Touch 3L odznacza się dostępnością **szybkich programów sterylizacji.** Najkrótszy cykl dla sterylizacji narzędzi trwa 6 minut włącznie z suszeniem, a dla opakowanych zaledwie 8 minut. Urządzenie posiada wbudowany zbiornik na czystą (destylowaną) wodę, która służy do sterylizacji, z możliwością odpływu brudnej wody z przodu lub z tyłu urządzenia. **System autodiagnozy** skutecznie uchroni przez uszkodzeniem i pozwala zachować trwałość urządzenia. Autoklaw spełnia wszelkie wymogi Sanepidu, a po zakupie tego modelu nie ma konieczności zgłaszania tego w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Automatyczne programy sterylizacji

Programy sterylizacji	Typ ładunku	Łączny czas cyklu*
134° Szybki	Opakowane i nieopakowane; lite, tekstylne, wgłębione	8 minut
134° Uniwersalny	Opakowane i nieopakowane; lite, tekstylne, wgłębione	10 minut
121° Uniwersalny	Opakowane i nieopakowane; lite, tekstylne, wgłębione	28 minut
134° Lite	Nieopakowane; lite (do użycia od razu po sterylizacji)	6 minut

*Odnosi się do czasu po nagraniu komory.

Gwarancja z możliwością przedłużenia (24+12)

Autoklaw Lafomed podlega **24-miesięcznej gwarancji**. Warto tutaj wspomnieć, że gwarancja nie jest uzależniona od ilości cykli autoklawu. Istnieje **możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy** pod warunkiem przejścia odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie przed upłynięciem terminu obowiązywania gwarancji podstawowej. Jest to opcja, która dotyczy urządzeń zakupionych od 22.08.2022. Dodatkowo dołączany jest również **paszport techniczny gratis!**

Specyfikacja:

Klasa B medyczna	To najwyższa klasa autoklawów, które pozwalają na najbardziej skuteczną sterylizację przedmiotów nieopakowanych i opakowanych, bez względu na rodzaj narzędzi.
Wysoka jakość wykonania	Autoklaw wykonany według normy ISO 13485 i posiadający certyfikat CE 1023.
Pojemność 3L	Jest to niewielki ale bardzo praktyczny autoklaw. W przeciwieństwie do autoklawów kasetowych, 3-litrowe autoklawy Lafomed posiadają zbiornik wody, mają opcję regulacji czasu suszenia, a komora jest wykonana ze stali nierdzewnej. Mają też niższe zużycie prądu, są więc bardziej ekonomiczne.
Niewielkie gabaryty	Zajmuje niewiele miejsca, jest też łatwiejszy w przenoszeniu od większych autoklawów.
Sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach	Autoklaw klasy B pozwala na sterylizację zarówno nieopakowanych narzędzi, jak i tych opakowanych (masywnych lub drażonych).
Wyświetlacz LCD	Wskazuje czas, temperaturę, ciśnienie i przebieg cyklu.
Łatwa i sprawna obsługa	Intuicyjne menu pozwala na szybki wybór programu lub ustawienia parametrów, a przyjazny interfejs jest w języku polskim .
7 programów automatycznych	4 programy sterylizacji, 2 programy testowe; Bowie & Dick i test próżni, oraz program suszenia.
Krótką sterylizacją	Najszybszy program trwa 6 minut łącznie z suszeniem, a dla opakowanych narzędzi zaledwie 8 minut.
Czytnik karty pamięci SD	Zapisuj dane cyfrowo i nie martw się o zgubienie lub podniszczenie cennych dowodów, których potrzebujesz.
Funkcja wstępnego nagrzewania i utrzymywania ciepła	Urządzenie zacznie się nagrzewać z chwilą włączenia i utrzyma ciepło do czasu wyłączenia, tak aby skrócić czas trwania sterylizacji.
Wbudowany zbiornik na czystą wodę	Jest to zbiornik na destylowaną lub dejonizowaną wodę, która służy do sterylizacji.
Możliwość odpływu zużytej wody z przodu lub z tyłu urządzenia	Zużyta woda będzie odpływać przez wybrany kanał do zewnętrznego zbiornika, który postawiliśmy obok.

System autodiagnozy	Skuteczna ochrona przed uszkodzeniem.
Komora ze stali nierdzewnej z gatunku 304	Czyni to ją niezwykle trwałą i bardziej estetyczną, oraz świadczy o wysokiej jakości urządzenia.
Podwójna blokada drzwi	Zaawansowany system zabezpieczający drzwi mechanicznie oraz elektronicznie.
Spełnia wymogi Sanepidu	Nie ma konieczności rejestracji w UDT.
Wysokiej jakości filtr bakteryjny	Wymienny co 150 cykli, filtry dostępne w naszym sklepie.
Paszport techniczny	Dołączany do zestawu paszport wart 250 zł.
Gwarancja	24 miesiące gwarancji z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Obejrzyj film z informacjami odnośnie używania autoklawów medycznych:

Dane techniczne:

Certyfikaty	CE 1023, ISO 13485 Standardowe PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010
Moc	2,9 KW
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura pracy	137 °C
Maksymalne ciśnienie robocze	0,24 MPa
Ciśnienie projektowe	-0,1 / 0,27 MPa;
Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa	0,24 MPa
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa	0,24 MPa ~ 0,26 MPa
Pojemnik zbiornika na czystą wodę	1 Litr
Sterowanie czasem	4-60 min
Czas schnięcia	1-25min
Czasy próżniowe	1-10 razy
Programy automatyczne	- 134 °C Szybki - 134 °C Uniwersalny - 134 °C Pełny - 121 °C Uniwersalny - Test próżni - Test Bowie&Dick / Helix - Suszenie
Pojemność komory	3 Litry
Wymiary urządzenia	24,5 x 29 x 59 cm
Wymiary opakowania	30 x 34 x 65 cm
Wymiary komory	19 x 7,5; głęb. 32 cm
Materiał komory	Stal nierdzewna 304
Waga netto	20 kg
Waga z opakowaniem	24 kg

W zestawie znajduje się: Autoklaw, przewód spustowy, taca, przewód zasilający, stojak na tace, uchwyt do wyjmowania tacy, instrukcja obsługi w jęz. polskim, paszport techniczny.

Obejrzyj film z porównaniem serii autoklawów dostępnych w naszym sklepie:

Producent: Ningbo Haishu Life Medical Technology Co., Ltd. Upoważniony przedstawiciel: Caretechion GmbH. Importer i podmiot prowadzący reklamę: Activeshop Sp. z o.o.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.