

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/lafomed-autoklaw-lfss03aa-lcd-3-l-kl-b-medyczna-p-73436.html>

LAFOMED AUTOKLAW LFSS03AA LCD 3-L KL. B MEDYCZNA

Cena	21 921,98 zł
Numer katalogowy	1038537711
Kod producenta	AC132695
Kod EAN	5906717433450

Opis produktu

Autoklaw **LAFOMED LFSS03LL LCD 3-L KL. B MEDYCZNA** to najmłodsze i najmniejsze kompaktowe urządzenie do sterylizacji parowej tego producenta. Dzięki współpracy inżynierów firmy Lafomed z Activ powstało urządzenie, które zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. Autoklaw przeznaczony jest do szybkiej sterylizacji narzędzi stomatologicznych, chirurgicznych, podologicznych, kosmetycznych oraz studia tatuażu. **Autoklaw najwyższej klasy B medycznej** to jedyna metoda zapewniająca pełną skuteczność i bezpieczeństwo sterylizacji. Wyłącznie w pełni wysterylizowane narzędzia dają ochronę przed zakażeniem chorobami typu: wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz C, HIV, choroby wywołane przez grzyby z rodziny Candida.

Urządzenie posiada **wbudowany zbiornik** na czystą wodę bez konieczności podłączania zbiornika zewnętrznego i problemu z tym związanego. Każda przeprowadzona sterylizacja jest automatycznie **zapisywana w pamięci karty SD**. Najkrótszy cykl dla narzędzi bez pakietów trwa **9 minut wyłącznie z suszeniem**. Autoklaw spełnia wszelkie wymagania Sanepid-u a po zakupie nie ma konieczności zgłaszania w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Zalety:

- niewielkie gabaryty
- krótka sterylizacja
- bardzo cicha praca
- wbudowany czytnik kart SD
- wbudowany zbiornik na czystą wodę
- przyjazny interfejs w języku Polskim
- możliwość spuszczenia brudnej wody od przodu i z tyłu urządzenia
- spełnia wymagania Sanepid-u bez konieczności rejestracji w UDT
- najwyższa klasa B medyczna
- sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach

Parametry techniczne:

1. Programy

- 134 °C uniwersalny szybki - 134 °C uniwersalny - 134 °C jednolite - 121 °C uniwersalny - Terst próżni - Test B-D / Helix - Suszenie

2. Parametry

Certyfikaty CE 1023, ISO 13485

Standardowe PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010

Maksymalne ciśnienie pracy: -0,1 / 0,27 MPa;

Maksymalna temperatura pracy $\leq 137^{\circ}\text{C}$

Maksymalne ciśnienie robocze $\leq 0,24\text{ MPa}$

Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa $\leq 0,24\text{ MPa}$ Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa $\leq 0,24\text{ MPa} \sim 0,26\text{ MPa}$

Pojemność zbiornika na czystą wodę L 1L

Zbiornik brudnej wody $\square$ Brak zbiornika brudnej wody

Pobór mocy $\leq 230\text{ V} \pm 22\text{ V}$, 50 Hz, 2900 VA Wymiary zewnętrzne 286x244x555mm

Wysokiej jakości filtr bakteryjny

Wymiary komory 175x55x280mm

Pojemność komory 3L

Materiał komory ze stali nierdzewnej 304

Waga netto 20kg

Waga z opakowaniem 24kg

Gwarancja : 12+12* miesięcy

*Gwarancja Rozszerzona : Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy pod warunkiem przejścia odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie przed upłynięciem terminu obowiązywania gwarancji podstawowej. Opcja ta dotyczy urządzeń zakupionych od 05.07.2017

UWAGA!!! DO URZĄDZENIA WYSTAWIANY JEST PASZPORT TECHNICZNY GRATIS!!!