Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 14:19

Link do produktu: https://hurtpro.eu/lafomed-autoklaw-lfss03aa-touch-z-drukarka-3-l-kl-b-medyczna-koliber-mono-p-12278.html

LAFOMED AUTOKLAW LFSS03AA TOUCH Z DRUKARKĄ 3 L KL. B MEDYCZNA KOLIBER MONO

Cena	**11 619,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AC138245**
Kod producenta	**AC138245**
Kod EAN	**5906717443718**

Opis produktu

Autoklaw **LAFOMED LFSS03LL TOUCH 3-L Z DRUKARKĄ KL. B MEDYCZNA** to najmłodsze i najmniejsze kompaktowe urządzenie do sterylizacji parowej tego producenta. Dzięki współpacy inżynierów firmy Lafomed z Activ powstało urządzenie, które zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. Autoklaw przeznaczony jest do szybkiej sterylizacji narzędzi stomatologicznych, chirurgicznych, podologicznych, kosmetycznych oraz studia tatuażu. Sterylizacja autoklawem **najwyższej klasy B medycznej** to jedyna metoda zapewniająca pełną skuteczność i bezpieczeństwo. Wyłącznie w pełni wysterylizowane narzędzia dają ochronę przed zakażeniem chorobami typu: wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz C, HIV, choroby wywołane przez grzyby z rodziny Candida.

Urządzenie posiada **dwa wbudowane zbiorniki** na czystą i brudną wodę bez konieczniści podłączania zbiorników zewnętrznych i problemów z tym związanych. Każda przeprowadzona sterylizacja jest automatycznie drukowana dzięki **wbudowanej drukarce termicznej** lub **zapisywany w pamięci karty SD**. Najkrótszy cykl dla narzędzi bez pakietów trwa **9 minut włącznie z suszeniem**. Autoklaw spełnia wszelkie wymogi Sanepid-u a po zakupie nie ma konieczności zgłaszania w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Zalety:

- niewielkie gabaryty

- krótka sterylizacja

- bardzo cicha praca

- **wbudowana drukarka termiczna**

- wudowany czytnik kard SD

- wbudowane zbiorniki na czystą i brudną wodę

- przyjazny interfejs w języku Polskim

- możliwość spuszczania brudnej wody od przodu i z tyłu urządzenia

- spełnia wymogi Sanepid-u bez konieczności rejestracji w UDT

- najwyższa klasa B medyczna

- sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach

- najwyższej klasy Japońska pompa próżniowa ULVAC

- mieści dwie tacki na narzędzia lub kasetę stomatoligiczną (opcja)

2. Parametry

Certyfikaty CE 1023, ISO 13485
Standardowe PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010
Maksymalne ciśnienie pracy: -0,1 / 0,27 MPa;
Maksymalna temperatura pracy 137 ℃
Maksymalne ciśnienie robocze 0,24 MPa
Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa 0,24 MPa

Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 0,24 MPa ~ 0,26 MPa
Pojemność zbiornika na czystą wodę L 1L
Pojemność zbiornika na brudną wodę L 0,8L
Pobór mocy 230 V ± 22 V, 50 Hz, 2900 VA

Wymiary zewnętrzne 286x593x248mm

Wysokiej jakości filtr bakteryjny
Wymiary komory 175x55x280mm
Pojemność komory 3L
Materiał komory ze stali nierdzewnej 304

Waga netto 20kg

Waga z opakowaniem 24kg

Gwarancja : 24+12* miesięcy

*Gwarancja Rozszerzona : Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy pod warunkiem przejścia odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie przed upłynięciem terminu obowiązywania gwarancji podstawowej. Opcja ta dotyczy urządzeń zakupionych od 01-04-2022r.

>Czas trwania gwarancji nie jest uzależniony od ilości cykli autoklawu<

UWAGA!!! DO URZĄDZENIA WYSTAWIANY JEST PASZPORT TECHNICZNY GRATIS!!!