

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/lafomed-autoklaw-lfss03aa-touch-z-drukarka-3-l-klb-medyczna-p-73435.html>



LAFOMED AUTOKLAW LFSS03AA TOUCH Z DRUKARKĄ 3-L KL.B MEDYCZNA

Cena	26 617,35 zł
Numer katalogowy	1038537709
Kod producenta	AC130226
Kod EAN	5906717429279

Opis produktu

Autoklaw **LAFOMED LFSS03LL TOUCH 3-L Z DRUKARKĄ KL. B MEDYCZNA** to najmłodsze i najmniejsze kompaktowe urządzenie do sterylizacji parowej tego producenta. Dzięki współpracy inżynierów firmy Lafomed z Activ powstało urządzenie, które zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. Autoklaw przeznaczony jest do szybkiej sterylizacji narzędzi stomatologicznych, chirurgicznych, podologicznych, kosmetycznych oraz studia tatuażu. Sterylizacja autoklawem **najwyższej klasy B medycznej** to jedyna metoda zapewniająca pełną skuteczność i bezpieczeństwo. Wyłącznie w pełni wysterylizowane narzędzia dają ochronę przed zakażeniem chorobami typu: wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz C, HIV, choroby wywołane przez grzyby z rodziny Candida.

Urządzenie posiada **dwa wbudowane zbiorniki** na czystą i brudną wodę bez konieczności podłączania zbiorników zewnętrznych i problemów z tym związanych. Każda przeprowadzona sterylizacja jest automatycznie drukowana dzięki **wbudowanej drukarce termicznej** lub **zapisywany w pamięci karty SD**. Najkrótszy cykl dla narzędzi bez pakietów trwa **9 minut włącznie z suszeniem**. Autoklaw spełnia wszelkie wymogi Sanepid-u a po zakupie nie ma konieczności zgłaszania w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Zalety:

- niewielkie gabaryty
- krótka sterylizacja
- bardzo cicha praca
- wbudowana drukarka termiczna
- wbudowany czytnik kart SD
- wbudowane zbiorniki na czystą i brudną wodę
- przyjazny interfejs w języku Polskim
- możliwość spuszczenia brudnej wody od przodu i z tyłu urządzenia
- spełnia wymogi Sanepid-u bez konieczności rejestracji w UDT
- najwyższa klasa B medyczna
- sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach
- najwyższej klasy japońska pompa próżniowa ULVAC

- mieści dwie tacki na narzędzia lub kasetę stomatologiczną (opcja)

2. Parametry

Certyfikaty CE 1023, ISO 13485

Standardowe PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010

Maksymalne ciśnienie pracy: -0,1 / 0,27 MPa;

Maksymalna temperatura pracy $\leq 137^{\circ}\text{C}$

Maksymalne ciśnienie robocze $\leq 0,24\text{ MPa}$

Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa $\leq 0,24\text{ MPa}$

Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa $\leq 0,24\text{ MPa} \sim 0,26\text{ MPa}$

Pojemność zbiornika na czystą wodę L 1L

Pojemność zbiornika na brudną wodę L 0,8L

Pobór mocy $\leq 230\text{ V} \pm 22\text{ V}$, 50 Hz, 2900 VA

Wymiary zewnętrzne 286x593x248mm

Wysokiej jakości filtr bakteryjny

Wymiary komory 175x55x280mm

Pojemność komory 3L

Materiał komory ze stali nierdzewnej 304

Waga netto 20kg

Waga z opakowaniem 24kg

Gwarancja : 12+12* miesięcy

*Gwarancja Rozszerzona : Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy pod warunkiem przejścia odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie przed upłynięciem terminu obowiązywania gwarancji podstawowej. Opcja ta dotyczy urządzeń zakupionych od 05.07.2017

UWAGA!!! DO URZĄDZENIA WYSTAWIANY JEST PASZPORT TECHNICZNY GRATIS!!!