Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 14:09

Link do produktu: https://hurtpro.eu/lafomed-autoklaw-standard-line-lfss12aa-led-z-drukarka-12-l-kl-b-medyczna-czarny-p-22235.html

Lafomed autoklaw Standard Line LFSS12AA LED z drukarką 12 L kl. B medyczna czarny

Cena	**6 173,97 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AC142865**
Kod producenta	**AC142865**
Kod EAN	**5906717449093**

Opis produktu

Autoklawy wysokiej jakości

Lafomed to marka wysokiej klasy autoklawów, które zyskały uznanie w ponad 50 krajach na całym globie. Autoklawy spełniają wszystkie normy i dyrektywy medyczne. Urządzenia te odznaczają się niską awaryjnością. W ich mikroprocesorach zastosowano moduły elektroniczne najnowszej generacji. **Autoklawy Lafomed** cechują się wysoką skutecznością i trwałością, a ich obsługa jest prosta i intuicyjna.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:
Autoklaw, model LFSS12AA LED przeznaczony jest do sterylizacji inwazyjnych wyrobów medycznych. Urządzenie pozwala na zapobieganie zakażeniom krzyżowym. Autoklaw jest w szczególności przeznaczony dla oddziałów szpitalnych, gabinetów stomatologicznych, okulistycznych i biologicznych instytutów badawczych. Przeznaczony jest do sterylizacji instrumentów chirurgicznych, narzędzi stomatologicznych, strzykawek itp. Służy do sterylizacji opakowanych (jedno- i wielowarstwowo) i nieopakowanych produktów litych, produktów porowatych i wgłębionych przedmiotów zgodnie z normą EN 13060:2004+A2:2010. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycznych i weterynaryjnych.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji substancji płynnych.

Autoklaw najwyższej klasy

Autoklaw Lafomed z serii Standard Line jest w szczególności polecany dla oddziałów szpitalnych, stomatologii i okulistyki oraz dla Instytutów Biologii prowadzących projekty badawcze. Doskonale sprawdzi się w gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych, studiach tatuażu czy salonach medycyny estetycznej. Urządzenie przeznaczone jest do sterylizacji zarówno narzędzi medycznych, jak i tych niemedycznych. Wyprodukowany na specjalne życzenie Activeshop odznacza się cechami, których nie spotyka się w innych autoklawach, co czyni ten produkt szczególnie wyjątkowym. Sterylizacja autoklawem **najwyższej klasy B medycznej** zapewnia pełną skuteczność i bezpieczeństwo.

Funkcjonalność, którą docenisz

Jest to kompaktowe urządzenie łączące **12-litrowy autoklaw z wbudowaną drukarką termiczną**. Posiada **wyświetlacz LED** oraz **6 całkowicie automatycznych programów**; 4 programy sterylizacji i 2 programy testowe. Najkrótszy program sterylizacji razem z suszeniem trwa zaledwie 8 minut. Urządzenie posiada wbudowany zbiornik na czystą (destylowaną) wodę, która służy do sterylizacji, a także **zbiornik na zużytą wodę, z możliwością odpływu z przodu urządzenia**. **System autodiagnozy** skutecznie uchroni przez uszkodzeniem i pozwoli zachować trwałość urządzenia. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewni **system podwójnej blokady drzwi.**

Automatyczne programy sterylizacji

Program sterylizacji	Typ wsadu	Łączny czas cyklu*
121° Jednolite	Nieopakowane	24 min
121° Uniwersalny	Opakowane i nieopakowane	35 min
134° Jednolite	Nieopakowane	8 min
134° Uniwersalny	Opakowane i nieopakowane	19 min
Test B&D	Pakiet testowy Bowie Dick	4 min
Test próżni	-	15 min

Gwarancja z możliwością przedłużenia (24+12)

Autoklaw Lafomed Standard Line podlega **24-miesięcznej gwarancji**. Warto tutaj wspomnieć, że gwarancja nie jest uzależniona od ilości cykli autoklawu. Istnieje **możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy** pod warunkiem przejścia odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie przed upłynięciem terminu obowiązywania gwarancji podstawowej. Jest to opcja, która dotyczy urządzeń zakupionych od 22.08.2022. Dodatkowo dołączany jest również **paszport techniczny gratis!**

Specyfikacja:

Klasa B medyczna	To najwyższa klasa autoklawów, które pozwalają na najbardziej skuteczną sterylizację przedmiotów nieopakowanych i opakowanych, bez względu na rodzaj narzędzi.
Wysoka jakość wykonania	Autoklaw wykonany według normy ISO 13485 i posiadający certyfikat CE 1023. Spełnia również wymogi Normy Europejskiej BS EN 13060:2014+A1:2018.
Pojemność 12 L	Relatywnie duża pojemność pozwala na sterylizacje większej ilości narzędzi i przedmiotów. 12-litrowy autoklaw doskonale sprawdzi się w np. salonie urody lub tatuażu.
Wbudowana drukarka	Nie wymaga tuszu dzięki zastosowaniu papieru termicznego.
Sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach	Autoklaw klasy B pozwala na sterylizację zarówno nieopakowanych narzędzi, jak i tych opakowanych (masywnych lub drążonych).
Wyświetlacz LED	Wskazuje czas, temperaturę i ciśnienie. Z kolei lampki kontrolne wskazują na aktywny program lub komunikaty.
Łatwa i sprawna obsługa	Panel sterowania jest przejrzysty i łatwy w obsłudze.
6 programów automatycznych	4 programy sterylizacji i 2 programy testowe; Bowie & Dick i test próżni.
Krótka sterylizacja	Najszybszy program trwa 8 minut łącznie z suszeniem.
Wbudowane zbiorniki na czystą i zużytą wodę	Zbiornik na czystą wodę jest przeznaczony na destylowaną lub dejonizowaną wodę, która posłuży do sterylizacji. Obecność zbiornika na zużytą wodę sprawia, że nie potrzebujemy pamiętać o zewnętrznym pojemniku.
System autodiagnozy	Skuteczna ochrona przed uszkodzeniem.
Komora ze stali nierdzewnej z gatunku 304	Czyni to ją niezwykle trwałą i bardziej estetyczną, oraz świadczy o wysokiej jakości urządzenia.
Podwójna blokada drzwi	Zaawansowany system zabezpieczający drzwi mechanicznie oraz elektronicznie.
Spełnia wymogi Sanepidu	Należy powiadomić Sanepid oraz UDT o fakcie zakupu tego autoklawu.
Wysokiej jakości filtr bakteryjny	Wymienny co 150 cykli, filtry dostępne w naszym sklepie.
Paszport techniczny	Dołączany do zestawu paszport wart 250 zł.
Gwarancja	24 miesiące gwarancji z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Obejrzyj film z informacjami odnośnie używania autoklawów medycznych:

Dane techniczne:

Certyfikaty i normy	CE 1023, ISO 13485, BS EN 13060:2014+A1:2018

Moc	1,95 KW
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maksymalna temperatura pracy	137 ℃
Maksymalne ciśnienie pracy	240 kPa
Ciśnienie projektowe	-0,1 / 0,27 MPa;
Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa	0,24 MPa
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa	0,24 MPa ~ 0,26 MPa
Ciśnienie	>70 kPa
Sterowanie czasem	4-60 min
Czas schnięcia	1-25 min
Czasy próżniowe	1-10 razy
Programy automatyczne	- 134°C Uniwersalny - 134°C Jednolite - 121°C Jednolite - 121°C Uniwersalny - Test próżni - Test Bowie & Dick / Helix
Wymiary zewnętrzne	64 cm x 43,5 cm x 36 cm
Wymiary opakowania	74 cm x 52 cm x 43 cm
Wymiary komory	⌀ 20 cm; głęb. 36 cm
Materiał komory	Stal nierdzewna 304
Waga netto	51 kg
Waga z opakowaniem	59 kg

*Brak portu USB.

W zestawie znajduje się: Autoklaw, przewód spustowy, koszyczek z 3 tacami, przewód zasilający, stojak na tace, uchwyt do wyjmowania tac, bezpiecznik, instrukcja obsługi w jęz. polskim, paszport techniczny.

Obejrzyj film z porównaniem serii autoklawów dostępnych w naszym sklepie:

Producent: Ningbo Haishu Life Medical Technology Co., Ltd. Upoważniony przedstawiciel: Caretechion GmbH. Importer i podmiot prowadzący reklamę: Activeshop Sp. z o.o.

TO JEST WYR&OACUTE;B MEDYCZNY. UżYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJą UżYWANIA LUB ETYKIETą.