Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 09:38

Link do produktu: https://hurtpro.eu/laser-diodowy-do-usuwania-naczynek-spider-810nm-30w-p-18395.html

LASER DIODOWY DO USUWANIA NACZYNEK SPIDER 810nm 30W

Cena	**84 084,00 zł**
Numer katalogowy	**48102029**
Kod producenta	**CM000000366**

Opis produktu

4 RODZAJE WYMIENNYCH PIERŚCIENI SKUPIAJĄCYCH WIĄZKĘ: 0,5mm; 1mm; 2mm; 3mm

Zastosowanie lasera:

- laserowe usuwanie naczynek z całego ciała
- laserowe wybielanie zębów (opcja)
- laserowe leczenie bólu (opcja)
- trądzik aktywny (opcja)

Laser bardzo popularny i ceniony w USA.

– DŁUGOŚĆ FALI 810 nm: BARDZO DOBRA DO WALKI ZE WSZYSTKIMI NACZYNKAMI, ZARÓWNO NA TWARZY JAK I NA CIELE

– FALA 810 nm JEST NAJBEZPIECZNIEJSZA i NAJSKUTECZNIEJSZA: wysoki poziom pochłaniania przez hemoglobinę czyli barwnik krwi (naczynek i żylaków) zapewnia skuteczność, niski poziom absorpcji przez wodę zawartą w komórkach skóry zapewnia całkowite bezpieczeństwo.

– TECHNOLOGIA TRANSPORTU ENERGII ŚWIATŁOWODEM A NIE ZWYKŁYM PRZEWODEM: światłowody są znacznie cieńsze i lżejsze (dzięki temu głowica zabiegowa jest mała i lekka), nie ulegają zużyciu, głowica światłowodowa jest bardzo prosta w konstrukcji, co eliminuje ryzyko awarii praktycznie do zera.Brak potrzeby chłodzenia głowicy wodą upraszcza urządzenie i eliminuje kolejne ryzyka awarii/zużycia urządzenia. Prostota konstrukcji głowicy światłowodowej = niska cena nowej głowicy (około 1500 zł/nowa głowica).

– DIODA DILAS: od niemieckiego lidera w produkcji diod laserowych

Półprzewodnikowy laser diodowy SPIDER to jedna z najbardziej zaawansowanych metod zamykania naczynek, walki z trądzikiem i wybielania zębów (opcje dodatkowo płatne).

Półprzewodnikowe lasery diodowe to osiągnięcie techniczne ostatnich kilku lat. Nowoczesne generatory światła laserowego dużej mocy o długościach fal od 500 nm do 1500 nm systematycznie wypierają w zastosowaniach lasery CO2 . Przewaga polega na wykorzystaniu giętkich światłowodów kwarcowych, oraz stosowanie fal podczerwonych silnie pochłanianych przez hemoglobinę, melaninę i wodę. Tym samym można użyć znacznie mniejszej mocy, co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, eliminując możliwość niezamierzonych uszkodzeń ciała.

Lekarzom proponujemy wzbogacenie oferty o zakup dodatkowych głowic- końcówek chirurgicznych.

Laser Spider to najnowszej technologii półprzewodnikowy laser diodowy, który niezwykle efektywnie zamyka popękane naczynka, niezależnie od ich umiejscowienia.

Emitując falę odpowiedniej długości Spider zapewnia całkowitą koagulację naczynia, dzięki czemu przynosi natychmiastowe rezultaty. Cienkie naczynka (tzw. pajączki) zazwyczaj usuwane są natychmiast, zaraz po pierwszym zabiegu.

SPIDER jest urządzeniem o masie zaledwie 13 kg i może być łatwo przewożony zarówno wewnątrz placówki jak i pomiędzy placówkami (w zestawie walizka do transportu).

Zabiegi wykonywane laserami SPIDER trwają nawet o 50% krócej od zabiegów wykonywanych metodami tradycyjnymi.

Szeroki wachlarz funkcji zarówno kosmetycznych jak i medycznych pozwala na wykonywanie zabiegów takich jak:

- zamykanie naczyń (twarz, kończyny)
- leczenie trądziku
- wybielanie zębów
- zabiegi dermatologiczne
- zabiegi ortopedyczne
- neurochirurgia
- zabiegi ginekologiczne
- zabiegi urologiczne
- chirurgia ogólna
- lipoliza (laserowe spalanie tłuszczu)

Laser SPIDER to:

- Wysoka jakość i niezawodność
- Łatwość w obsłudze
- Niskie koszty amortyzacji
- Mobilność (waga 13 kg + walizka na kółkach z rączką)
- Stanowi pełne wyposażenie do kliniki
- Niezawodny serwis posprzedażowy i szkoleniowy
- Niemiecki generator laserowy DILAS
- ISO, CE, FDA

Możliwość dokupienia dodatkowych głowic:

- Głowica do terapii przeciwtrądzikowej: 1000zł brutto
- Głowica do wybielania zębów: 2000zł brutto
- Głowica do leczenia bólu: 2500zł brutto
- Głowica do ginekologii, światłowód radialny: 4500zł brutto

Typ lasera	diodowy 810 nm
Model	SPIDER
MOC	1-30W
fala	Ciągła, pojedyńcza, powtarzalna
DŁUGOŚĆ PULSU	10&inherit;s-10s
Częstotliwość powtarzania impulsów	0.2 Hz-20 KHz
Wiązka światła (celownik)	Dioda laserowa 635 nm, moc
Interfejs	Kolorowy wyświetlacz LCD
Zasilanie	220-230VAC, 5A, 50Hz
chłodzenie	powietrzem
Wymiary	400(W)*385(L)*200(H)mm
Waga	12.9kg
Certyfikat bezpieczeństwa	CE 0197