Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:59

Link do produktu: https://hurtpro.eu/nsk-frezarka-kosmetyczna-podiaspray-pododent-1-p-49254.html



NSK Frezarka kosmetyczna Podiaspray Pododent 1

Cena	**20 134,81 zł**
Numer katalogowy	**1038543110**
Kod producenta	**CN9161**
Kod EAN	**5907589356304**

Opis produktu

Wydajna i kompaktowa frezarka kosmetyczna z funkcją precyzyjnie regulowanego natrysku. Zastosowane rozwiązania umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie rękojeści jak i membranowego panelu sterującego. Urządzenie jest wyposażone w klasyczną rękojeść - Pododent 1, kompaktowa rękojeść z mikrosilnikiem.
Powyższe rozwiązanie pozwala zapewnić najlepsze warunki dla higienicznego i bezbolesnego zabiegu. Urządzenie nadaje się do zarówno mobilnych jak i stacjonarnych gabinetów podologicznych.

Najważniejsze cechy:
• regulacja prędkość w zakresie od 5.000 do 40.000 obrotów na minutę
• obroty w prawo / lewo
• możliwość osobnego włączania funkcji natrysku on / off
• indywidualna regulacja natrysku
• zintegrowany uchwyt na rękojeść
• możliwość podłączenia pedału nożnego
• zbiornik na wodę o pojemności 125 ml

• wymiary: wysokość 10 cm, głębokość 23,7 cm, szerokość 24,8 cm, waga: 4,3 kg

Frezarka posiada dwuletnią gwarancję.

Rękojeść NSK Pododent1 jest klasyką wśród rękojeści natryskowych, przetrwała próbę codziennego użytkowania przez wiele lat w tysiącach gabinetów podologicznych na całym świecie.

Najważniejsze cechy:
• zwarta konstrukcja
• automatyczny system mocowania
• system czyszczenia rękojeści
• funkcja Spray
• unikalna dysza NSK umożliwiająca rozpylanie delikatnej mgiełki
• bezpośredni napęd 1:1
• maksymalna prędkość do 40,000 obr/min
• cichy, szczotkowy mikrosilnik
• dostosowana do frezów o średnicy trzonka Ø 2.35
• długość 104 mm
• waga 105 g

Parametry techniczne:
Wskazówki użytkowania:
• używać tylko technicznie sprawnej końcówki roboczej
• maksymalny nacisk na końcówkę roboczą 2N
• włożyć ostrożnie końcówkę roboczą do głowicy frezarki tak głęboko, jak to możliwe.
• nigdy nie używać końcówek roboczych, które są tępe (frez), uszkodzone lub wygięte.
• bezwzględnie należy przestrzegać maksymalnych prędkości dopuszczalnych.
• unikać kontaktu końcówki roboczej z wodą utlenioną

Maksymalne prędkości dla danej średnicy końcówki roboczej.
• Ø: 003 - 023 max. 50.000 min-1

• Ø: 025 - 040 max. 40.000 min-1
• Ø: 045 - 060 max. 30.000 min-1
• Ø: 060 - 070 max. 25.000 min-1
• Ø: 070 - 250 max. 25.000 min-1
Instrumenty polerujące wszystko Ø: max. 10.000 min-1.
Prędkość robocza zalecana: 40 - 50% maksymalnej prędkości.