Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:00

Link do produktu: https://hurtpro.eu/nsk-frezarka-podologiczna-podiaspray-nbx-px65l-p-49257.html



NSK Frezarka podologiczna Podiaspray NBX + PX65L

Cena	**33 243,83 zł**
Numer katalogowy	**1038543114**
Kod producenta	**CN9161.6**
Kod EAN	**5907589356335**

Opis produktu

Wydajne i kompaktowe urządzenie z funkcją precyzyjnie regulowanego natrysku. Zastosowane rozwiązania umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie rękojeści jak i membranowego panelu sterującego. Urządzenie jest wyposażone w rozwiązanie medyczne - NBX optic LED: mikrosilnik wykorzystujący technologie stosowane w stomatologii , możliwość sterylizacji w autoklawie , oświetlenie powierzchni roboczej oraz końcówkę PX65L
Powyższe rozwiązanie pozwala zapewnić najlepsze warunki dla higienicznego i bezbolesnego zabiegu. Urządzenie nadaje się do zarówno mobilnych jak i stacjonarnych gabinetów podologicznych.

Najważniejsze cechy:
o regulacja prędkość w zakresie od 5.000 do 40.000 obrotów na minutę• obroty w prawo / lewo
o możliwość oświetlania płaszczyzny pracy• możliwość osobnego włączania funkcji natrysku on / off
o indywidualna regulacja natrysku
o zintegrowany uchwyt na rękojeść
o możliwość podłączenia pedału nożnego
o zbiornik na wodę o pojemności 125ml
o wymiary : wysokość 10 cm, głębokość 23,7 cm, szerokość 24,8 cm, waga: 4,3 kg

Frezarka posiada dwuletnią gwarancję.

Rękojeść Profi Line z funkcją natrysku NBXNPX65L to połączenie końcówki NSK PX65L z mikrosilnikiem NBX optic.

Końcówki NSK PX65L zapewnia doskonałą trwałość, wytrzymałość oraz wydajność nawet po wielokrotnej sterylizacji w autoklawie przy temperaturze do 135°C.

Najważniejsze cechy:
o powierzchnia DURACOAT
o zwarta tytanowa obudowa (zewnętrzna)
o światłowód optyczny
o możliwość sterylizacji w autoklawie
o unikalny system czyszczenia rękojeści
o SINGLE spray• bezpośredni napęd 1:1
o optyka• max. prędkość 40,000 min-1
o dostosowana do frezów o średnicy trzonka Ø 2.35

Mikrosilnik NSK NBX pracuje w oparciu o zaawansowaną technologię bezrdzeniowego silnika prądu stałego. Technologia ta zapewnia gładką, cichą pracę, wysoki moment obrotowy i minimalne wydzielenie ciepła, pomimo swoich niewielkich rozmiarów.
Dzięki rewolucyjnemu układowi sterowania elektronicznego NSK, mikrosilnik NBX zapewnia płynne , bezstopniowe sterowanie całym zakresem prędkości oraz zapewnia dużą moc. Hałas i wibracje zostały zredukowane do najniższego możliwego poziomu co poprawia komfort klienta oraz podologa.

Najważniejsze cechy:
o powierzchnia DURACOAT
o idealne połączenie prędkości i momentu obrotowego
o minimalne wytwarzanie ciepła
o cicha płynna praca do 40,000 obr./min

o oświetlenie LED zintegrowane z mikrosilnikiem (NBX światłowód)
o lekki
o bardzo mały silnik
o zwarta tytanowa obudowa

NSK opracował rękojeść Profi Line zwracając szczególną uwagę na higienę, możliwość sterylizacji , ergonomię oraz prostą obsługę. Wysokiej jakości materiały wykorzystywane do produkcji urządzeń dentystycznych zostały również zastosowane w urządzeniach NSK Profi Line dlatego oferują wyjątkowe korzyści w odniesieniu do jakości, efektywności i kompatybilności. Uchwyt mocujący frezy oraz mikrosilnik są osobnymi jednostkami dlatego można je łatwo rozdzielić , sterylizować w autoklawie czy też wyczyścić. Tytanowe rękojeści są lekkie i dobrze wyważone oraz posiadają unikalny zintegrowany system rozpylający wytwarzający delikatną mgiełkę.