

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/panda-med22-autoklaw-klasy-b-z-drukarka-tanio-p-54159.html>BRAK
ZDJĘCIA

Panda MED22 Autoklaw klasy B z drukarką Tanio!

Cena	13 314,19 zł
Numer katalogowy	1038506347
Kod producenta	HE-144-AK010-009

Opis produktu

Najwyższej klasy autoklaw paro-ciśnieniowy, spełniający rygorystyczne normy sanepidu według standardu europejskiego prEN 13060 klasy B. Jako jedyny z dostępnych klas autoklawów posiada możliwość sterylizacji materiałów o porowatej i kapilarnej budowie (cewki, igły, endoskopy, wzierniki, końcówki stomatologiczne, pilniki, nożyczki). Funkcje jakie posiadają autoklawy klasy B nie są dostępne w innych klasach autoklawów (autoklawy klasy S i N). Autoklawy klasy B posiadają próżnię wstępną. Dzięki temu możliwe jest całkowite usunięcie powietrza ze sterylizowanych przedmiotów. Jak do tej pory jest to najlepsza z istniejących technik, która daje możliwość sterylizacji każdego rodzaju produktu. Autoklaw klasy B idealnie sprawdza się w gabinetach lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych itp. Wszędzie tam, gdzie istnieje znaczna potrzeba bądź sanitarne wymagania sterylizacji materiałów, które zostały wymienione powyżej. Autoklawy klasy B zapewniają komfort i bezpieczeństwo procesów sterylizacyjnych w gabinetach. Dzięki wbudowanej drukarce możliwe jest archiwizowanie procesów sterylizacji, wymaganych przez sanepid podczas kontroli. Autoklaw MED12 posiada 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121°C lub 134°: narzędzia nieporowate - np. skalpel, nożyczki narzędzia porowate - np. pilniki, końcówki mikrodermabrazji materiały bawełniane - np. ręczniczki tworzywa plastikowe i gumowe - np. rękawiczki, szczotki

Zastosowanie autoklawu: gabinety kosmetyczne gabinety stomatologiczne studia tatuażu gabinety lekarskie szpitale / przychodnie gabinety weterynaryjne W skład zestawu wchodzi: urządzenie Klasy B o pojemności 12l dwie metalowe tacki uchwyt do tacki pojemnik na wodę wężyk odprowadzający wodę dwie rolki papieru kabel zasilający uszczelka zapasowa dwa zapasowe bezpieczniki instrukcja w j. polskim instrukcja w j. angielskim Dane techniczne: Komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej) Elektroniczna blokada drzwi Wbudowana drukarka termiczna Czas pracy - 20-45min w zależności od programu Wymiary zewnętrzne: 60x44x40cm Wymiary wewnętrzne: głębokość: 43cm średnica robocza: 25cm Pojemność: 22l Waga: 55kg Zasilanie 220-230 V , 50/60 Hz , 1800 W Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42/EEC.