

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/panda-trzebnica-autoklaw-med12-z-drukarka-p-52799.html>BRAK
ZDJĘCIA

Panda Trzebnica Autoklaw MED12 z drukarką

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena | 10 355,92 zł |
| Numer katalogowy | 1038496864 |
| Kod producenta | HE-144-AK010-008 |

Opis produktu

Najwyższej klasy autoklaw paro-ciśnieniowy, spełniający rygorystyczne normy sanepidu według standardu europejskiego prEN 13060 klasy B. Jako jedyny z dostępnych klas autoklawów posiada możliwość sterylizacji materiałów o porowatej i kapilarnej budowie (cewki, igły, endoskopy, wzierniki, końcówki stomatologiczne, pilniki, nożyczki). Funkcje jakie posiadają autoklawy klasy B nie są dostępne w innych klasach autoklawów (autoklawy klasy S i N). Autoklawy klasy B posiadają próżnię wstępną. Dzięki temu możliwe jest całkowite usunięcie powietrza ze sterylizowanych przedmiotów. Jak do tej pory jest to najlepsza z istniejących technik, która daje możliwość sterylizacji każdego rodzaju produktu. Autoklaw klasy B idealnie sprawdza się w gabinetach lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych itp. Wszędzie tam, gdzie istnieje znaczna potrzeba bądź sanitarne wymagania sterylizacji materiałów, które zostały wymienione powyżej. Autoklawy klasy B zapewniają komfort i bezpieczeństwo procesów sterylizacyjnych w gabinetach. Dzięki wbudowanej drukarce możliwe jest archiwizowane procesów sterylizacji, wymaganych przez sanepid podczas kontroli. Urządzenie posiada 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121°C lub 134°:

- narzędzia nieporowate - np. skalpel, nożyczki,
- narzędzia porowate - np. pilniki, końcówki mikrodermabrazji,
- materiały bawełniane - np. ręczniczki,
- tworzywa plastikowe i gumowe - np. rękawiczki, szczotki.

Zastosowanie:

- gabinety kosmetyczne
- gabinety stomatologiczne
- studia tatuażu
- gabinety lekarskie
- szpitale / przychodnie
- gabinety weterynaryjne

W skład zestawu wchodzi:

- urządzenie Klasy B o pojemności 12l,
- dwie metalowe tacki,
- uchwyt do tacki,
- pojemnik na wodę,
- wężyk odprowadzający wodę,
- dwie rolki papieru,
- kabel zasilający,
- uszczelka zapasowa,
- dwa zapasowe bezpieczniki,
- instrukcja w j. polskim,
- instrukcja w j. angielskim.

Dane techniczne:

- Komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej),
- Elektroniczna blokada drzwi,
- Wbudowana drukarka termiczna,
- Czas pracy - 20-45min w zależności od programu,

Wymiary zewnętrzne: 50x44x40cm

Wymiary wewnętrzne:

- głębokość: 36cm
- średnica robocza: 21cm
- Pojemność: 12l
- Waga: 50kg
- Zasilanie 220-230 V , 50/60 Hz , 1800 W

Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42/EEC.