

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/tunelowy-sterylizator-powietrza-bialy-p-10316.html>**BRAK
ZDJĘCIA**

Tunelowy sterylizator powietrza - biały

Cena	1 350,00 zł
Numer katalogowy	BSTUN/WHITE
Kod producenta	BSTUN/WHITE

Opis produktu

Bezpieczna i wydajna metoda likwidacji chorobotwórczych drobnoustrojów. Urządzenie wykorzystuje energooszczędne lampy emitujące promieniowanie UV-C wywołujące reakcje fotochemiczne. Promieniowanie UV-C prowadzi do skutecznej likwidacji mikroorganizmów - bakterii, wirusów, drożdży i pleśni. Zaskutecznością sterylizatora przemawiają lata doświadczeń i liczne opracowania naukowe. Lampy zastosowane w Tunelowym sterylizatorze powietrza pozbawione są pasma od 100 do 230 nm, dzięki temu nie emitują ozonu. Co umożliwi przebywanie w pomieszczeniu w trakcie sterylizacji. Urządzenie wyposażone jest w samoodkażający się filtr węglowy, który oczyszcza powietrze z lotnych związków organicznych oraz odorów. Promieniowanie ultrafioletowe od lat wykorzystywane jest z powodzeniem do odkażania powierzchni, narzędzi i pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej długości fali możliwe jest sterylizowanie powietrza na bieżąco bez konieczności opuszczania pomieszczenia. W naturalnych warunkach promieniowanie UV-C nie dociera do Ziemi, gdyż pochłaniane jest przez atmosferę. Uzyskuje się je dzięki zastosowaniu specjalnych lamp emitujących odpowiednią długość wiązki. **ZALETY** Zaletą zastosowania metody UV-C jest brak szkodliwego działania produktów chemicznych, ozonu oraz powstawania odpadów produkcyjnych. Podczas pracy Tunelowego sterylizatora powietrza w pomieszczeniu, w którym jest wykorzystywany, można swobodnie przebywać. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenia przeciw otwarciu, skutecznie chroniące przed wydostaniem się promieniowania UV-C. **ZASTOSOWANIE** Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu możemy z powodzeniem wykorzystywać Tunelowy sterylizator powietrza w gabinecie kosmetycznym, biurze, sklepie czy domu. Moc urządzenia - 64 W Moc promiennika UV-C - 2x15,9 W Promienniki PHILIPS TUV 15W/G15 T8 Żywotność promiennika - 9000h (1000 włączeń) Promieniowanie - 253,7 nm długości fali UV-C Filtr węglowy o powierzchni 169 cm² Zasilanie - 230 V Max. Wydajność - 161 (+/-10%) m³/h Poziom hałas - 44 dB A Typ - przepływowy Zabezpieczenie przeciw otwarciu i wydostaniu się promieniowania UV-C Dodatkowe wyposażenie - samoodkażający się filtr węglowy Produkt Polski