Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:25

Link do produktu: https://hurtpro.eu/unit-podologiczny-millenium-cab-wariant-4-p-49269.html



Unit podologiczny Millenium Cab wariant 4

Cena	**70 438,21 zł**
Numer katalogowy	**1038543134**
Kod producenta	**CN9420.4**
Kod EAN	**5907589356786**

Opis produktu

• Unit podologiczny PODIA COMBO 2000 jest funkcjonalną, profesjonalną jednostka zabiegową. Unit może być skonfigurowany według indywidualnych potrzeb Klienta. Sterowanie może odbywać się za pomocą wyświetlacza LCD lub pedału nożnego. Powierzchnia urządzenia jest bardzo łatwa do czyszczenia. Regulowany uchwyt pozwala na umieszczenie rękojeści w dogodnym dla podologa, ergonomicznym miejscu.

Najważniejsze cechy:
o regulacja prędkości w zakresie od 5.000 do 40.000 obrotów na minutę
o obroty w prawo / lewo
o szpryca wodna
o turbina
o oświetlenie miejsca pracy
o indywidualne włączanie funkcji natrysku on / off
o indywidualna regulacja siły natrysku zarówno dla mikrosilnika jak i turbiny
o zintegrowany kompresor
o zintegrowany uchwyt na rękojeści
o pedał nożny
o zbiornik na wodę o pojemności 750 ml
Rękojeść Profi Line z funkcją natrysku NBXNPX65L to połączenie końcówki NSK PX65L z mikrosilnikiem NBX optic.
Końcówki NSK PX65L zapewnia doskonałą trwałość, wytrzymałość oraz wydajność nawet po wielokrotnej sterylizacji w autoklawie przy temperaturze do 135°C.

Najważniejsze cechy:
o powierzchnia DURACOAT
o zwarta tytanowa obudowa (zewnętrzna)
o światłowód optyczny
o możliwość sterylizacji w autoklawie
o unikalny system czyszczenia rękojeści
o SINGLE spray
o bezpośredni napęd 1:1
o optyka
o max. prędkość 40,000 min-1
o dostosowana do frezów o średnicy trzonka Ø 2.35

Mikrosilnik NSK NBX pracuje w oparciu o zaawansowaną technologię bezrdzeniowego silnika prądu stałego. Technologia ta zapewnia gładką, cichą pracę, wysoki moment obrotowy i minimalne wydzielenie ciepła, pomimo swoich niewielkich rozmiarów.
Dzięki rewolucyjnemu układowi sterowania elektronicznego NSK, mikrosilnik NBX zapewnia płynne, bezstopniowe sterowanie całym zakresem prędkości oraz zapewnia dużą moc. Hałas i wibracje zostały zredukowane do najniższego możliwego poziomu co poprawia komfort klienta oraz podologa.

Najważniejsze cechy:
o powierzchnia DURACOAT
o idealne wyświetlaczem prędkości i momentu obrotowego
o minimalne wytwarzanie ciepła
o cicha płynna praca do 40,000 obr/min
o oświetlenie LED zintegrowane z mikrosilnikiem (NBX światłowód)

o lekki
o bardzo mały silnik
o zwarta tytanowa obudowa

NSK opracował rękojeść Profi Line zwracając szczególną uwagę na higienę, możliwość sterylizacji, ergonomię oraz prostą obsługę. Wysokiej jakości materiały wykorzystywane do produkcji urządzeń dentystycznych zostały również zastosowane w urządzeniach NSK Profi Line dlatego oferują wyjątkowe korzyści w odniesieniu do jakości, efektywności i kompatybilności. Uchwyt mocujący frezy oraz mikrosilnik są osobnymi jednostkami dlatego można je łatwo rozdzielić, sterylizować w autoklawie czy też wyczyścić. Tytanowe rękojeści są lekkie i dobrze wyważone oraz posiadają unikalny zintegrowany system rozpylający wytwarzający delikatną mgiełkę.

Elementy składowe:
o Unit z szafkami i wyświetlaczem LCD
o zintegrowany kompresor
o szpryca wodna
o rękojeść z płaszczem wodnym i podświetleniem miejsca pracy NBX optic + PX65L
o turbina
o pedał nożny