

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/unit-podologiczny-podia-combo-1000-duo-wariant-4-p-49264.html>



Unit podologiczny Podia Combo 1000 DUO wariant 4

Cena	62 611,93 zł
Numer katalogowy	1038543128
Kod producenta	CN9166.4
Kod EAN	5907589356281

Opis produktu

• Unit podologiczny PODIA combo 1000 DUO jest funkcjonalnym i bardzo mobilnym urządzeniem stosowanym do profesjonalnych i leczniczych zabiegów. Gwarantuje optymalną mobilność w małych gabinetach. Unit PODIA combo 1000 DUO może być skonfigurowany według indywidualnych potrzeb klienta. Sterowanie może odbywać się za pomocą wyświetlacza LCD lub pedału nożnego. Powierzchnia urządzenia jest bardzo łatwa do czyszczenia. Regulowany uchwyt pozwala na umieszczenie rękojeści w dogodnym dla podologa, ergonomicznym miejscu.

Najważniejsze cechy:

- o regulacja prędkości w zakresie od 5.000 do 40.000 obrotów na minutę
- o obroty w prawo / lewo
- o szpryca wodna
- o oświetlenie miejsca pracy
- o indywidualne włączanie natrysku on / off
- o indywidualna regulacja intensywności natrysku dla mikrosiłników
- o zintegrowany uchwyt na rękojeści
- o pedał nożny
- o zbiornik na wodę o pojemności 750 ml
- o zintegrowany kompresor

Rękojeści z systemem ssącym NSK współpracują z cichymi, wysokowydajnymi, bezszczotkowymi mikrosiłnikami. Posiadają one bardzo wysoki moment obrotowy występujący nawet przy niskich obrotach co umożliwia szybką i wydajną pracę nawet przy niskich obrotach. Dodatkową zaletą silników bezszczotkowych jest brak konieczności częstych konserwacji, co pozwala uniknąć wysokich kosztów eksploatacyjnych związanych z wymianą szczotek, jak to ma miejsce w konkurencyjnych urządzeniach. Dzięki użyciu wysokiej jakości materiałów i technologii stosowanej w stomatologii rękojeści ssące spełniają najwyższe standardy jakościowe i wydajności.

PDV 40

Najważniejsze cechy:

- o rękojeść, którą można w łatwy i szybki sposób oczyścić
- o ergonomiczny uchwyt mocujący system ssący
- o automatyczny system mocowania frezów
- o bezpośredni napęd 1:1
- o maksymalna prędkość 40.000 min
- o cichy, mocny bez szczotkowy mikrosilnik
- o dostosowana do frezów o średnicy trzonka Ø 2.35

Rękojeść Profi Line z funkcją natrysku NBXNPX65L to połączenie końcówki NSK PX65L z mikrosiłnikiem NBX optic. Końcówki NSK PX65L zapewnia doskonałą trwałość, wytrzymałość oraz wydajność nawet po wielokrotnej sterylizacji w autoklawie przy temperaturze do 135°C.

Najważniejsze cechy:

- o powierzchnia DURACOAT
- o zwarta tytanowa obudowa (zewnątrzna)
- o światłowód optyczny
- o możliwość sterylizacji w autoklawie
- o unikalny system czyszczenia rękojeści
- o SINGLE spray

- o bezpośredni napęd 1:1
- o optyka
- o max. prędkość 40,000 min-1
- o dostosowana do frezów o średnicy trzonka Ø 2.35

Mikrosilnik NSK NBX pracuje w oparciu o zaawansowaną technologię bezrdzeniowego silnika prądu stałego. Technologia ta zapewnia gładką, cichą pracę, wysoki moment obrotowy i minimalne wydzielanie ciepła, pomimo swoich niewielkich rozmiarów.

Dzięki rewolucyjnej układowi sterowania elektronicznego NSK, mikrosilnik NBX zapewnia płynne, bezstopniowe sterowanie całym zakresem prędkości oraz zapewnia dużą moc. Hałas i wibracje zostały zredukowane do najniższego możliwego poziomu co poprawia komfort klienta oraz podologa.

Najważniejsze cechy:

- o powierzchnia DURACOAT
- o idealne wyświetlaczem prędkości i momentu obrotowego
- o minimalne wytwarzanie ciepła
- o cicha płynna praca do 40,000 obr/min
- o oświetlenie LED zintegrowane z mikrosilnikiem (NBX światłowód)
- o lekki
- o bardzo mały silnik
- o zwarta tytanowa obudowa

NSK opracował rękojeść Profi Line zwracając szczególną uwagę na higienę, możliwość sterylizacji, ergonomię oraz prostą obsługę. Wysokiej jakości materiały wykorzystywane do produkcji urządzeń dentystycznych zostały również zastosowane w urządzeniach NSK Profi Line dlatego oferują wyjątkowe korzyści w odniesieniu do jakości, efektywności i kompatybilności. Uchwyt mocujący frezy oraz mikrosilnik są osobnymi jednostkami dlatego można je łatwo rozdzielić, sterylizować w autoklawie czy też wyczyścić. Tytanowe rękojeści są lekkie i dobrze wyważone oraz posiadają unikalny zintegrowany system rozpylający wytwarzający delikatną mgiełkę.