Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 08:30

Link do produktu: https://hurtpro.eu/unit-podologiczny-podia-combo-1000-duo-wariant-5-p-49265.html



Unit podologiczny Podia Combo 1000 DUO wariant 5

Cena	**66 525,07 zł**
Numer katalogowy	**1038543129**
Kod producenta	**CN9166.5**
Kod EAN	**5907589356298**

Opis produktu

• Unit podologiczny PODIA combo 1000 DUO jest funkcjonalnym i bardzo mobilnym urządzeniem stosowanym do profesjonalnych i leczniczych zabiegów. Gwarantuje optymalną mobilność w małych gabinetach. Unit PODIA combo 1000 DUO może być skonfigurowany według indywidualnych potrzeb klienta. Sterowanie może odbywać się za pomocą wyświetlacza LCD lub pedału nożnego. Powierzchnia urządzenia jest bardzo łatwa do czyszczenia. Regulowany uchwyt pozwala na umieszczenie rękojeści w dogodnym dla podologa, ergonomicznym miejscu.

Najważniejsze cechy:
o regulacja prędkości w zakresie od 5.000 do 40.000 obrotów na minutę
o obroty w prawo / lewo
o szpryca wodna
o oświetlenie miejsca pracy
o indywidualne włączanie natrysku on / off
o indywidualna regulacja intensywności natrysku dla mikrosilników
o zintegrowany uchwyt na rękojeści
o pedał nożny
o zbiornik na wodę o pojemności 750 ml o zintegrowany kompresor

Rękojeści z systemem ssącym NSK współpracują z cichymi, wysokowydajnymi, bezszczotkowymi mikrosilnikami. Posiadają one bardzo wysoki moment obrotowy występujący nawet przy niskich obrotach co umożliwia szybką i wydajną pracę nawet przy niskich obrotach. Dodatkową zaletą silników bezszczotkowych jest brak konieczności częstych konserwacji co pozwala uniknąć wysokich kosztów eksploatacyjnych związanych z wymianą szczotek jak to ma miejsce w konkurencyjnych urządzeniach. Dzięki użyciu wysokiej jakości materiałów i technologii stosowanej w stomatologii rękojeści ssące spełniają najwyższe standardy jakościowe i wydajności.

PDV 40
Najważniejsze cechy:
o rękojeść, którą można w łatwy i szybki sposób oczyścić
o ergonomiczny uchwyt mocujący system ssący
o automatyczny system mocowania frezów
o bezpośredni napęd 1:1
o maksymalna prędkość 40.000 min
o cichy, mocny bez szczotkowy mikrosilnik
o dostosowana do frezów o średnicy trzonka Ø 2.35

Rękojeść Profi Line z funkcją natrysku NLXNanoPX65L to połączenie końcówki NSK PX65L z mikrosilnikiem NLX nano. Końcówki NSK PX65L zapewnia doskonałą trwałość, wytrzymałość oraz wydajność nawet po wielokrotnej sterylizacji w autoklawie przy temperaturze do 135°C.

Najważniejsze cechy:
o powierzchnia DURACOAT
o zwarta tytanowa obudowa (zewnętrzna)
o światłowód optyczny
o możliwość sterylizacji w autoklawie
o unikalny system czyszczenia rękojeści
o SINGLE spray
o bezpośredni napęd 1:1

o optyka
o max. prędkość 40,000 min-1
o dostosowana do frezów o średnicy trzonka Ø 2.35

NLX nano został zaprojektowany, aby zminimalizować wagę, rozmiar oraz poprawić równowagę urządzenia i mikrosilnika a wszystko po to aby zmniejszyć zmęczenie podologa podczas wykonywania długich zabiegów. Pomimo niewielkich rozmiarów i lekkiej wagi, nano NLX jest tak mocny, jak tradycyjne mikrosilniki oraz oferuje szeroki zakres prędkości. Diody LED dają oświetlenie o natężeniu 32.000 Lux, co zapewnia lepszą widoczność, a tym samym zmniejsza zmęczenie oczu podczas zabiegów.

Najważniejsze cechy:
o idealna kompaktowa obudowa
o bardzo wysoki moment obrotowy 3.4 Ncm
o oświetlenie LED o natężeniu 32,000 LUX* z
o trwała obudowa tytanowa z odporną na zarysowania powierzchnią DURACOAT
o możliwość pełnej sterylizacji mikrosilnika w autoklawie

NSK opracował rękojeść Profi Line zwracając szczególną uwagę na higienę, możliwość sterylizacji, ergonomię oraz prostą obsługę. Wysokiej jakości materiały wykorzystywane do produkcji urządzeń dentystycznych zostały również zastosowane w urządzeniach NSK Profi Line dlatego oferują wyjątkowe korzyści w odniesieniu do jakości, efektywności i kompatybilności. Uchwyt mocujący frezy oraz mikrosilnik są osobnymi jednostkami, dlatego można je łatwo rozdzielić, sterylizować w autoklawie czy też wyczyścić. Tytanowe rękojeści są lekkie i dobrze wyważone oraz posiadają unikalny zintegrowany system rozpylający wytwarzający delikatną mgiełkę.

Elementy składowe:
o Unit na wózku z wyświetlaczem LCD
o szpryca wodna
o rękojeść z płaszczem wodnym i podświetleniem miejsca pracy NLX nano + PX65L
o rękojeść z pochłaniaczem PDV40
o pedał nożny