Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 12:57

Link do produktu: https://hurtpro.eu/urzadzenie-slimming-roller-system-o-shape-iiactiv-wy-p-28014.html



# URZĄDZENIE SLIMMING ROLLER SYSTEM O-SHAPE II Activ  W@y

| | |
|---|---|
| Cena | **155 060,55 zł** |
| Numer katalogowy | **1038500545** |
| Kod producenta | **AC122947** |

## Opis produktu

Urządzenie Slimming Roller System **O-SHAPE II** to nowość na rynku urządzeń zabiegowych HI - TECH. Łączy w sobie najbardziej wydajne i sprawdzone technologie, dając nam satysfakcję użytkowania. **O-SHAPE II** to unikalne połączenie zalet i ogromnych możliwości trzech najbardziej popularnych w redukcji tkanki tłuszczowej technologii: podciśnienia, fal radiowych oraz podczerwieni. Teraz wszystkie te procedury efektywnie współpracują w jednym urządzeniu. **Urządzenie wyposażone jest w pompę próżniową, unikalne rolki stanowiące jednocześnie elektrody dwubiegunowych fal radiowych, które zostały skonstruowane i wyprodukowane w Szwajcarii**. Komputer kontroluje i w razie potrzeby modyfikuje parametry urządzenia na każdym etapie zabiegu, a intuicyjne sterowanie pracą **O-SHAPE II** odbywa się za pomocą kolorowego, 8-calowego, dotykowego kranu LCD.

**MASAŻ ENDODERMICZNY: O-SHAPE II** generuje regulowane podciśnienie 0-100kPa. Poprzez wykorzystanie podciśnienia i zastosowanie głowicy z rolkami urządzenie efektywnie stymuluje funkcjonowanie układu limfatycznego. W procesie zabiegu podciśnienie zasysa skórę, a rolki umieszczone na głowicach relokują pokłady podściółki tłuszczowej, wyrównują strukturę skóry i wygładzają ją, jednocześnie poprawiając jej napięcie. W efekcie terapii masażem endotermicznym wyraźnie redukuje się cellulit i poprawia wygląd skóry. Poprzez usuwanie toksyn z organizmu oraz przez poprawę pływów międzykomórkowych drenaż limfatyczny także usprawnia funkcje metaboliczne organizmu, co w rezultacie prowadzi do trwałej redukcji masy ciała. W zależności od wybranego trybu pracy rolki masujące mogą obracać się nawet z prędkością 70 obrotów/minutę.

**FALE RADIOWE: O-SHAPE II** emituje dwubiegunową falę radiową o częstotliwości 5MHz o mocy 30W, która może przenikać do podściółki tłuszczowej 0,5-1,5cm pod powierzchnią skóry. Lifting radiowy jest nieinwazyjną i niechirurgiczną metodą stymulacji odnowy włókien kolagenowych, a stosowany w terapii antycellulitowej i odchudzającej nie tylko skutecznie ujędrnia skórę, ale także efektywnie likwidują cellulit i redukują tkankę tłuszczową.

**INFRA RED:** Na przyspieszenie emisji ciepła endogemicznego, tak korzystnego w terapii odchudzającej ma w urządzeniu O-SHAPE II wpływ dodatkowa funkcja podczerwieni. Długość światła InfraRed w tym aparacie to 700nm. Podczerwień wpływa na poziom ogrzania tkanki łącznej (na głębokość do 2mm) przyspieszając regenerację włókien kolagenu i elastyny. Dodatkowo funkcja ta poprawia krążenie krwi i limfy oraz przyśpiesza metabolizm.

**KAWITACJA 40K:** Urządzenie O-SHAPE II wykorzystuje technologię ultradźwiękowej kawitacji najnowszej generacji. Fale ultradźwiękowe, emitowane przez głowicę ultradźwiękową stymulują powstawanie cząsteczek wibrującego powietrza wewnątrz podskórnej tkanki tłuszczowej. W wyniku kumulacji tych cząsteczek i ich drgania  komórki tłuszczowe ulegają implozji, w efekcie trójglicerydy trafiają do przestrzeni międzykomórkowej, w naturalny sposób, łatwo i bezpowrotnie wydalane są z organizmu przez układ limfatyczny. W urządzeniu Kawitacja 40K używany jest najwyższej klasy zintegrowany przetwornik ultradźwiękowy, generujący bardzo stabilną, efektywną falę ultradźwiękową. Urządzenia wykorzystujące przetworniki najnowszej generacji charakteryzują się wyjątkową trwałością, precyzją działania i stosowane są w urządzeniach do najbardziej wymagających zastosowań profesjonalnych.

**Dane techniczne:** Moc urządzenia 800W
Bezpieczniki 220 V 5A / 110 V 10A Duża głowica z rolkami :
Ciśnienie próżni 0-100 KPA
Prędkość wałka 70 obr./min
Energia RF 30 W
Częstotliwość RF 5M
Długość fali światła podczerwonego 700nm Średnia głowica z rokami:
Podciśnienie 0-80KPA
Prędkość rolki 50RPM
Energia RF 30 W
Częstotliwość RF 5M
Długość fali światła podczerwonego 700nm
Mała głowica:
Podciśnienie 0-40KPA
Energia RF 15 W

Częstotliwość RF 5M
Obszar roboczy 18,5X6mm
Kawitacja 40K:
Częstotliwość kawitacji 35-40KHz