Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 14:25

Link do produktu: https://hurtpro.eu/woson-autoklaw-tanco-12-l-typ-d-z-drukarka-kl-b-medyczna-p-7036.html

Woson autoklaw Tanco 12 L typ D z drukarką kl. B medyczna

Cena	**6 369,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AC122679**
Kod producenta	**AC122679**
Kod EAN	**5906717411342**

Opis produktu

Woson to renomowany producent wysokiej jakości sprzętu medycznego oraz kosmetycznego. Marka zaopatruje salony kosmetyczne, studia tatuażu, szpitale oraz przychodnie w profesjonalne urządzenia wykorzystywane w procesie sterylizacji, umożliwiając tym samym zagwarantowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i higieny osobom wykonującym zabiegi oraz ich klientom.

Bezpieczna sterylizacja szerokiej gamy narzędzi

Kompaktowy autoklaw **Woson New Tanco 12 L** to niezastąpiony sprzęt, który sprawdzi się w każdym salonie kosmetycznym, stylizacji paznokci oraz innych miejscach, gdzie **istotne jest zachowanie jałowości używanych podczas zabiegów narzędzi**. Sterylizacja autoklawem najwyższej klasy B medycznej zapewnia **pełną skuteczność i bezpieczeństwo procesu**, ułatwiając tym samym zachowanie wysokich standardów higieny w gabinecie. Sprzęt przeznaczony jest **do sterylizacji narzędzi zarówno medycznych, jak i niemedycznych**, opakowanych i nieopakowanych, jednolitych, wgłębionych przedmiotów typu A oraz porowatych. **Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel**, który posiada wiedzę i odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi tego typu sprzętu.

Usprawnienia dla zwiększenia funkcjonalności

Urządzenie wyposażone jest w **panel sterowania z wyświetlaczem LED**, co pozwala na wybór odpowiednich programów czy parametrów oraz bieżące śledzenie przebiegu procesu. **Wbudowana drukarka termiczna** pozwala na wydruki potwierdzenia procesu sterylizacji, gdzie znaleźć można informacje takie jak: datę oraz czas przeprowadzenia cyklu, zmiany temperatury, ciśnienia. Dodatkowo z tyłu urządzenia znajduje się złącze, które umożliwia w razie potrzeby podpięcie również dedykowanej drukarki, a **wejście USB** pozwala zapisać wyniki sterylizacji także w formie cyfrowej **na dołączonym do zestawu pendrive'ie**. Wbudowane zbiorniki na wodę destylowaną oraz zużytą znacznie usprawniają pracę. Urządzenie posiada funkcję kontroli jakości wody destylowanej. **System autodiagnozy** informuje, kiedy pojawia się błąd, wyświetlając odpowiednie komunikaty, np. o niedomknięciu drzwi czy konieczności opróżnienia zbiornika lub wymiany wody, co pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia uszkodzeń sprzętu.

Dostępne programy sterylizacji, testów oraz czyszczenia

Autoklaw ma zaprogramowane: **4 programy sterylizacji**, 2 programy testowe – pozwalające wykonać trzy testy: test podciśnienia (Vacuum Test), test B&D (B&D Test) oraz test Helix (Helix Test), **program do regularnej konserwacji i czyszczenia przewodów** (Automatic Pipe Cleaning) oraz spełniający wymagania suszenia o podwyższonym standardzie **program suszenia** (Drying Function). Pozwala to na **dobranie parametrów pod indywidualne potrzeby** oraz przygotowany wsad. Istnieje również możliwość ustawienia oraz zapisania własnych parametrów sterylizacji poprzez **tryb personalizowany** (CUSTOM).

PROGRAMY STERYLIZACJI

Program sterylizacji	Typ ładunku	Temperatura	Ciśnienie	Krotność wytwarzania próżni	Czas cyklu
“UNPACKED” „NIEOPAKOWANE”	Program przeznaczony do sterylizacji nieopakowanych przedmiotów	134°C	210 kPa	1-krotne	czas sterylizacji: 4 minuty; czas suszenia: 9 minut
“PACKED” „OPAKOWANE”	Program przeznaczony do sterylizacji opakowanych przedmiotów, końcówek	134°C	210 kPa	3-krotne	czas sterylizacji: 5 minut; czas suszenia: 9 minut
“PRION” ”PRIONY”	Program przeznaczony do unieczynnienia prionów, bakterii i wirusów, itp.	134°C	210 kPa	3-krotne	czas sterylizacji: 18 minut; czas suszenia: 9 minut
“POROUS” ”POROWATE”	Program przeznaczony do sterylizacji przedmiotów z bawełny i artykułów podobnych	121°C	110 kPa	3-krotne	czas sterylizacji: 20 minut; czas suszenia: 18 minut

Specyfikacja

Klasa B medyczna	Najbardziej zaawansowane sterylizatory, pozwalające na najbardziej skuteczną sterylizację przedmiotów nieopakowanych i opakowanych, bez względu na rodzaj narzędzi. Wyróżniają się wytwarzaniem frakcjonowanej próżni wstępnej.
Wymagania prawne	Urządzenie posiada certyfikat CE 0197, spełniając wymagania Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych oraz Dyrektywy 97/23/WE. Jest również zgodne z normami EN 61010-1; EN 61010-2-040; EN 13060; EN 61326-1. Wytwórca posiada certyfikaty EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485.
Pojemność 12 litrów	Doskonale sprawdzi się w gabinetach urody czy przychodniach. Mieści koszyczek z 3 tacami, na których można wykładać narzędzia opakowane i nieopakowane.
Wbudowana drukarka	Zastosowany papier termiczny, co pozwala uniknąć problemów związanych z wymienianiem tuszu.
Sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach	W przypadku obu metod sterylizacji, proces cechuje się wysoką skutecznością.
Panel sterowania z wyświetlaczem LED	Pozwala w prosty sposób wybrać odpowiedni program oraz ustawić parametry. W trakcie procesu wyświetla temperaturę, ciśnienie oraz czas.
8 programów automatycznych	4 programy sterylizacji, 2 programy testowe, 1 program czyszczenia przewodów, 1 program suszenia.
Wbudowane zbiorniki wodę destylowaną oraz zużytą	Zbiornik na czystą wodę jest przeznaczony na destylowaną lub dejonizowaną wodę, służącą do sterylizacji. Obecność zbiornika na zużytą wodę sprawia, że nie ma potrzeby dodatkowego zewnętrznego pojemnika.
System autodiagnozy	Wyświetlane komunikaty pomagają uniknąć uszkodzeń.
Komora ze stali nierdzewnej	Zastosowany materiał jest przeznaczony do zastosowań medycznych i trwały, co świadczy o wysokiej jakości wykonania urządzenia.
Spełnia wymogi Sanepidu	Konieczność rejestracji w UDT.
Paszport techniczny	Dołączany do zestawu.
Gwarancja	24 miesiące. Czas trwania gwarancji nie jest uzależniony od ilości przeprowadzonych cykli.

Dane techniczne

Certyfikaty i normy	CE 0197 (93/42/EWG, 97/23/WE), EN 61010-1; EN 61010-2-040; EN 13060; EN 61326-1
Moc	1600 W
Napięcie znamionowe	220 V AC ~ 240 V AC, 50 Hz~60 Hz
Maksymalna temperatura robocza	145°C
Maksymalne ciśnienie robocze	2,5 bar (250 kPa)
Minimalne ciśnienie robocze	-0,9 bar (90 kPa)
Regulacja czasu	od 20 do 60 minut dla programu w temperaturze 121°C lub od 4 do 20 minut dla programu w temperaturze 134°C
Czas suszenia	0 do 60 minut, długość etapu to 5 minut
Krotność próżni	1-krotne, 3-krotne lub 5-krotne
Wymiary opakowania	652 x 549 x 486 mm
Wymiary zewnętrzne	545 x 382 x 375 mm
Materiał komory	stal nierdzewna
Wymiary komory	251 x 155 x 155 mm

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
W zestawie: autoklaw, rama tacki, trzy tacki, rączka (uchwyt) do wyjmowania tacki, wężyk (przewód) do odprowadzania wody zużytej, przewód zasilający, uszczelka drzwi, instrukcja obsługi, paszport techniczny, pendrive.

Producent: Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd. Upoważniony przedstawiciel: Caretechion GmbH. Importer i podmiot prowadzący reklamę: Activeshop Sp. z o.o.

TO JEST WYR&OACUTE;B MEDYCZNY. UżYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJą UżYWANIA LUB ETYKIETą.