Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:21

Link do produktu: https://hurtpro.eu/woson-autoklaw-tanco-12l-typ-d-z-drukarka-kl-b-medyczna-activ-p-72730.html



WOSON AUTOKLAW TANCO 12L TYP D Z DRUKARKĄ KL. B - MEDYCZNA Activ

Cena	**27 685,76 zł**
Numer katalogowy	**1038527293**
Kod producenta	**AC122679**
Kod EAN	**5906717411342**

Opis produktu

Autoklaw New Tanco to najmłodsze dziecko koncernu WOSON. Jest najbardziej zaawansowanym technologicznie autoklawem w swojej klasie. Wykonany z najwyżej jakości komponentów co zapewnia super jakość i długie użytkowanie.

AUTOKLAW 12 litrów z drukarką kasy B (medycznej) posiada 4 programy sterylizacji, pojemność 12l, zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej).
Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42 EEC.
Istnieje możliwość sterylizacji narzędzi pakowane w rękawy.

UWAGA!!! DO URZĄDZENIA WYSTAWIANY JEST PASZPORT TECHNICZNY GRATIS!!!

Zastosowanie:
- gabinety kosmetyczne
- studia tatuaży
- gabinety lekarskie
- szpitale / przychodznie

Programy urządzenia:

1. Program szybkiej sterylizacji - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 134°C; cisnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 3 min; czas suszenia 3 min

2. Program sterylizacji zestawu narzędzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; cisnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 5 min; czas suszenia 10 min

3. Program sterylizacji bawelny lub wybranych narzedzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; cisnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 8 min

4. Program sterylizacji gumy lub wybranych narzędzi - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 121°C; cisnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 4 min

W skład urządzenia wchodzą:
- urządzenie
- tacki 3 szt.
- rączka do wyjmowania tacek
- wężyk do spuszczania
- przewód zasilający

Dane techniczne:
- napięcie 220-230 V / 50-60 Hz
- bezpieczniki T10A
- moc 1500 W
- pojemność 12l
- klasa B (medyczna)
- maksymalna temperatura 134°C
- maksymalne ciśnienie 2,5 bar
- minimalne ciśnienie -0,9 bar
- pobór wody na jeden cykl sterylizacji 0,16 l min, 0,18 l max
- wymiary urządzenia szer. 55x37x38cm
- wymiary komory: średnica 19cm, głębokość 29cm,
- wymiary tacki dł:25cm, szer 14.5 cm, wys 2cm
- waga w opakowaniu 45 kg
- ilość opakowań 1