Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 14:43

Link do produktu: https://hurtpro.eu/woson-autoklaw-tanda-steri-23-l-typ-c-z-drukarka-kl-b-medyczna-p-8918.html

Woson autoklaw Tanda Steri 23 L typ C z drukarką kl. B medyczna

Cena	**9 204,61 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AC133517**
Kod producenta	**AC133517**
Kod EAN	**5906717436802**

Opis produktu

AUTOKLAW 23 litry z drukarką firmy WOSON kasy B (medycznej) posiada 4 programy sterylizacji, pojemność 18l, zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej).
Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42 EEC.
Istnieje możliwość sterylizacji narzędzi pakowane w rękawy.

>Czas trwania gwarancji nie jest uzależniony od ilości cykli autoklawu<

UWAGA!!! DO URZĄDZENIA WYSTAWIANY JEST PASZPORT TECHNICZNY GRATIS!!!

Zastosowanie:
- gabinety kosmetyczne
- studia tatuaży
- gabinety lekarskie
- szpitale / przychodznie

Programy urządzenia:
1. Program szybkiej sterylizacji - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 134°C; cisnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 3 min; czas suszenia 3 min
2. Program sterylizacji zestawu narzędzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; cisnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 5 min; czas suszenia 10 min
3. Program sterylizacji wybranych narzedzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; cisnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 8 min
4. Program sterylizacji gumy lub wybranych narzędzi - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 121°C; cisnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 4 min

W skład urządzenia wchodzą:
- urządzenie
- tacki 3 szt.
- rączka do wyjmowania tacek
- wężyk do spuszczania i nalewania wody
- przewód zasilający

Dane techniczne:
Podstawowe:
Napięcie znamionowe: AC 220 V, 230 V, 50 Hz
Moc znamionowa: 23L 1700VA
Bezpiecznik: 220 V: F12AL

Temperatura pracy: 5 □ 40 ℃
Zakres ciśnienia atmosferycznego: 70 kPa ~ 106 kPa;
Płyta o gramaturze: 4000 N / m2
Hałas: <70db
Maksymalna pojemność jednej tacy: 1000g
Maksymalny czas korzystania z testu obciążenia: 90 minut
Maksymalna energia promieniowania cieplnego w warunkach 20 ℃ ~ 26 ℃: <2000J

Wymiary urządzenia : 69,5 x 44 x 41 cm

Komora:
Materiał: stal nierdzewna (do celów medycznych)
Maks. ciśnienie robocze: 2,5bar
Min. ciśnienie robocze: -0,9bar
Maks. temperatura: 145 ℃
Objętość komory: 23L (Φ245 × 450mm)
Rozmiar ładowania: 23L (Φ232 × 425)
Maks. waga załadunku: 23L (3,21kg / cm2)
Ciśnienie robocze / temperatura: 1,10 ~ 1,30 bar / 121 ℃ ~ 122 ℃; 2,10 ~ 2,30 bar / 134 ℃ ~ 135 ℃
Objętość wody na jeden cykl: 0,16 l ~ 0,18 l

Wymiary tacek 3 szt : 39,5x 22,5 x2 / 39,5x 21x 2x / 39,5x 20x 2x cm

Zawór bezpieczeństwa:
Ciśnienie zwalniania bezpieczeństwa: 2,45 bara
Maks. temperatura pracy: 160 ℃

Zbiornik wodny
Pojemność głównego zbiornika na wodę: 23 l (4 l)