

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/woson-autoklaw-tanda-steri-23l-typ-c-z-drukarka-kl-b-medyczna-p-73684.html>



## WOSON AUTOKLAW TANDA STERI 23L TYP C Z DRUKARKĄ , KL. B - MEDYCZNA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>23 010,69 zł</b>  |
| Numer katalogowy | <b>1038541420</b>    |
| Kod producenta   | <b>AC133517</b>      |
| Kod EAN          | <b>5906717436802</b> |

### Opis produktu

AUTOKLAW 23 litry z drukarką firmy WOSON klasy B (medycznej) posiada 4 programy sterylizacji, pojemność 18l, zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej).

Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42 EEC.

Istnieje możliwość sterylizacji narzędzi pakowane w rękawy.

**UWAGA!!! DO URZĄDZENIA WYSTAWIANY JEST PASZPORT TECHNICZNY GRATIS!!!**

Zastosowanie:

- gabinety kosmetyczne
- studia tatuaży
- gabinety lekarskie
- szpitale / przychodnie

Programy urządzenia:

1. Program szybkiej sterylizacji - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 3 min; czas suszenia 3 min
2. Program sterylizacji zestawu narzędzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 5 min; czas suszenia 10 min
3. Program sterylizacji bawełny lub wybranych narzędzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 8 min
4. Program sterylizacji gumy lub wybranych narzędzi - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 121°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 4 min

W skład urządzenia wchodzi:

- urządzenie
- tacki 3 szt.
- rączka do wyjmowania tacek
- wężyk do spuszczenia i nalewania wody
- przewód zasilający

### Dane techniczne:

Podstawowe:

Napięcie znamionowe: AC 220 V, 230 V, 50 Hz

Moc znamionowa: 23L 1700VA

Bezpiecznik: 220 V: F12AL

---

Temperatura pracy: 5 ÷ 40 °C  
Zakres ciśnienia atmosferycznego: 70 kPa ~ 106 kPa;  
Płyta o gramaturze: 4000 N / m<sup>2</sup>  
Hałas: <70db  
Maksymalna pojemność jednej tacy: 1000g  
Maksymalny czas korzystania z testu obciążenia: 90 minut  
Maksymalna energia promieniowania cieplnego w warunkach 20 °C ~ 26 °C: <2000J

Komora:  
Materiał: stal nierdzewna (do celów medycznych)  
Maks. ciśnienie robocze: 2,5bar  
Min. ciśnienie robocze: -0,9bar  
Maks. temperatura: 145 °C  
Objętość komory: 23L (Φ245 × 450mm)  
Rozmiar ładowania: 23L (Φ232 × 425)  
Maks. waga załadunku: 23L (3,21kg / cm<sup>2</sup>)  
Ciśnienie robocze / temperatura: 1,10 ~ 1,30 bar / 121 °C ~ 122 °C; 2,10 ~ 2,30 bar / 134 °C ~ 135 °C  
Objętość wody na jeden cykl: 0,16 l ~ 0,18 l

Zawór bezpieczeństwa:  
Ciśnienie zwalniania bezpieczeństwa: 2,45 bara  
Maks. temperatura pracy: 160 °C

Zbiornik wodny  
Pojemność głównego zbiornika na wodę: 23 l (4 l)