Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 23:46

Link do produktu: https://hurtpro.eu/zestaw-f-87-frezarka-jd500-silver-zestaw-kapturkow-i-nosnikow-activ-p-68807.html



ZESTAW F-87 FREZARKA JD500 SILVER + ZESTAW KAPTURKÓW I NOŚNIKÓW ACTIV

Cena	**1 544,89 zł**
Numer katalogowy	**1038476565**
Kod producenta	**AC800**

Opis produktu

Frezarka JD500 Srebrna

Urządzenie kosmetyczne dedykowane do zabiegów manicure .
Płynna i pełna regulacja w zakresie od 0 do 30000 obrotów/min. Odbywa się z poziomu bazy jak i pedałem nożnym i zapewnia pełen komfort pracy . Głowica typu TWIST -LOCK (blokowanie oraz odblokowanie frezów jednym ruchem) Praca na napędzie nożnym możliwa tylko na najwyższych obrotach.

Do urządzenia dostajesz komplet frezów GRATIS !!!

Głowica typu TWIST-LOCK daje nam wymianę frezów jednym ruchem, bez konieczności stosowania niewygodnych kluczyków i trzpieni.

W skład zestawu wchodzą:
- głowica frezarki
- baza frezarki
- pedał nożny
- podstawka pod głowicę
- zestaw frezów
- instrukcja
- gwarancja

Dane techniczne:
- moc 35 W
- zasilanie 220-230 V / 50-60 Hz
- ergonomiczna budowa
- obroty prawe i lewe
- włącznik i regulacja obrotów w zasilaczu / bazie
- płynna regulacja obrotów od 0-30 tys.
- średnica frezów 2.35
- rączka TWIST-LOCK (wymiana freza jednym ruchem)

Gwarancja 12 miesięcy.

dodatkowo zestaw podstawowy:

Kapturek ścierny 7mm wodoodporny
Kapturek stosujemy do zabiegów pedicure, świetnie nadaje się do usuwania zrogowaciałego naskórka, modzeli i nagniotków.

Dane techniczne:
- średnica 7 mm
- 20 szt. w opakowaniu

Kapturek ścierny 10mm wodoodporny
Kapturek stosujemy do zabiegów pedicure na sucho jak i na mokro , świetnie nadaje się do usuwania zrogowaciałego naskórka, modzeli i nagniotków.

Dane techniczne:
- średnica 10 mm
- 20 szt. w opakowaniu

Nośnik gumowy 7mm
Nośnik do kapturków ściernych śr 7mm używanych do pedicure.
Dane techniczne:
- średnica nośnika 7 mm
- średnica trzpienia 2,32 mm

- maksymalne obroty - 10000

Nośnik gumowy 10mm
Nośnik do kapturków ściernych śr 10mm używanych do pedicure.
Dane techniczne:
- średnica nośnika 10 mm
- średnica trzpienia 2,32 mm

- maksymalne obroty - 10000