

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/zestaw-frezarka-podiavac-pdv-30-17-frezow-p-44363.html>

Zestaw: Frezarka Podiavac PDV 30 + 17 frezów

Cena	12 932,68 zł
Numer katalogowy	1038543533
Kod producenta	CN

Opis produktu

Frezarka z pochłaniaczem pyłu PDV 30 - niezawodna niemiecka jakość firmy nsk potwierdzona 2 letnią gwarancją!

Frezarka kosmetyczna z pochłaniaczem Podiavac jest urządzeniem, w którym zastosowano najwyższej jakości (japońskiej produkcji) końcówki robocze. Każda końcówka jest przetestowana, dzięki temu jest niezawodna oraz bezpieczna, co jest bardzo ważne przy wykonywaniu zabiegów z użyciem szybko rotujących narzędzi. Urządzenie charakteryzuje się bardzo niskim poziomem wibracji, co czyni je niezwykle precyzyjnym. Dodatkowym atutem jest sposób mocowania frezów. Zastosowano elektromagnetyczne, samozaciskowe uchwyty, które gwarantują pewność zamontowania, przy tym rozwiązaniu wymiana frezów trwa około 1 sekundę.

Podiavac to frezarka kosmetyczna, która jest bardzo łatwa w obsłudze, posiada elektroniczne sterowanie oraz cyfrowy wyświetlacz. Frezarka posiada również kontrolę regulacji obrotów w prawo i w lewo oraz możliwość regulacji siły ssania co umożliwia dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Szeroki zakres obrotów między 6.000 a 30.000 na minutę pozwala na wykonanie pełnego spectrum zabiegów.

Podiavac posiada pochłaniacz pyłu (z wymiennymi woreczkami) oraz regulację siły ssania. Zastosowane rozwiązania są wysoce wydajne, co w znacznym stopniu ogranicza poziom zapylenia pomieszczenia (nie musimy wdychać opiłków). Dodatkowym atutem jest niski poziom hałasu pracy (między 35db a 59dB).

Frezarka posiada dwuletnią gwarancję.

W prezentowanej frezarce z pochłaniaczem Podiavac firmy NSK została zastosowana rękojeść PDV 30 której najważniejszymi cechami są :

rękojeść, którą jako jedyną na rynku można rozmontować i w łatwy i szybki sposób oczyścić.
ergonomiczny uchwyt mocujący system ssący
automatyczny system mocowania frezów
bezpośredni napęd 1:1
maksymalna prędkość 30.000 min
cichy, mocny bezszczotkowy mikrosilnik
dostosowana do frezów o średnicy trzonka Ø 2.35

Zestaw 17 frezów o wartości 1180zł:

Frez do akrylu i żelu fi 2,3/14,0mm stożek
Frez diamentowy do skórek i płytki fi 2,5mm stożek
Frez do akrylu i żelu fi 1,6/8,0mm stożek
Frez diamentowy do skórek i płytki fi 1,8mm kulka
Frez do odcisków fi 1,6mm różyczka
Frez do zrogowaceń fi 9,5/15mm średnioziarnisty
Frez do akrylu i żelu fi 6,0/13mm cylinder
Frez diamentowy do skórek i płytki fi 3,5mm cylind
Frez do odcisków fi 1,8/6,5mm próżniowy gładki
Frez cleaner fi 12,0/5,9 sześciokątny węgiel spiek
Frez do akrylu i żelu fi 6,0/14mm owal
Frez do odcisków fi 2,3mm różyczka
Frez diamentowy do skórek i płytki fi 5,0mm cylind
Frez karbidowy do odcisków, płytki fi 4,0/13,5

Frez do odcisków fi 2.3mm/6.5mm próżniowy gładki
Frez dla diabetyków fi 5/7mm cylind
Frez diament. do zrogowaceń fi11mm/20mm stożek
Parametry techniczne frezarki z pochłaniaczem - podiavac pdv30:

Prędkość: od 6000 do 30.000 obrotów na minutę
Poziom hałasu: 35-59db
Wymiary: 11,5 x 28,5 x 24cm
Waga urządzenia: 3,4kg
Waga rączki: 150g
Pobór mocy: 350w
Moc jednostki roboczej (końcówka): 50w

Wskazówki użytkowe dla frezrek z pochłaniaczem:

używać tylko technicznie sprawnej końcówki roboczej
maksymalny nacisk na rekojeści 2N
włożyć ostrożnie końcówkę roboczą (frez lub nośnik gumowy) do głowicy frezarki tak głęboko, jak to możliwe.
nigdy nie używać końcówek roboczych, które są tępe (frez), uszkodzone lub wygięte.
bezwzględnie należy przestrzegać maksymalnych prędkości dopuszczalnych.
Unikać kontaktu końcówki frezarki roboczej z wodą utlenioną

Maksymalne prędkości obrotowe frezarek z pochłaniaczem dla danej średnicy końcówki roboczej (frezu)

Ø: 003 - 023 max. 50.000 min-1
Ø: 025 - 040 max. 40.000 min-1
Ø: 045 - 060 max. 30.000 min-1
Ø: 060 - 070 max. 25.000 min-1
Ø: 070 - 250 max. 25.000 min-1

Instrumenty polerujące , dla każdej średnicy maksymalna prędkość obrotowa to 10.000 min-1.
Dla wszystkich frezarek z pochłaniaczem zaleca się pracę przy prędkości roboczej równej 40 - 50% maksymalnej prędkości.